



KATALOG 2019

INDUSTRIELLA APPLIKATIONER

SE





„Competence, passion and quality.
That's what the MENNEKES brand stands for.“

Michael Bünenfeld, Managing director Marketing & Sales



„Working with a highly motivated team of professionals and solution focussed Managers, MENNEKES has a proven track record of providing outstanding levels of service to a broad range of customers.“

Frederico Ferreira, Sales Director International Subsidiaries



„In international markets we gain the confidence of customers with close proximity, excellent service and flexibility coupled with solution based advise.“

Andrea Garte, Director International Sales



„Internationalisation is vital for MENNEKES. We offer worldwide solutions to our partners and customers on a day to day basis. Gaining new customers is just as important as retaining our existing ones.“

Miriam Richard, Area Sales Manager Latin America & Iberian Peninsula



„As a reliable partner to our customers, we promote openness, honesty and trust based on mutual respect. Our aim is that customers are more than satisfied with our brand. Innovative products and individual service are the basis of long term partnerships.“

Arda Tünay, Area Sales Manager Middle East & Africa



„High quality combined with global presence and local competence are the pillars and foundation of the MENNEKES brand.“

Jörg Schneider, Sales Manager Asia-Pacific

 **MENNEKES**
MY POWER CONNECTION

We like to communicate with you. Do you have special requests and requirements? Talk to us, we like to give you advice and will project individual solutions for you.

MENNEKES – The company.

När min farfar, Aloys Mennekes, fick sin Mästarelektriker certifikat 1935 var han säkert inte medveten om vad skulle utvecklas från sitt engagemang för elteknik. Då visste han bara en sak: han ville utveckla sina idéer till handling och tillverka egna produkter.

När du går igenom sidorna i denna katalog får du en känsla av hur starkt denna ursprungliga entreprenörliga andan fortsätter att definiera oss idag. Utbudet av produkterna visar tydligt att vi fortfarande har stort nöje i att omvandla våra idéer in i nya produkter. Men omsättningsbara idéer genereras sällan bakom stängda dörrar. Som specialister utvecklar vi därför individuella lösningar tillsammans med våra kunder. Därför består vårt produktportföljen av mer än 10 000 anpassade produkter, mycket mer än vad vi kan visa i denna katalog.


Sedan det grundades för över 80 år sedan har MENNEKES varit en helägda familjeföretag. Ansvar för bolaget betyder också ansvar för de människor som är kärnan i vårt tänkande och handlingar hos MENNEKES. Genom sin medvetenhet och värderingar är noggrannhet, tillförlitlighet och lojalitet viktiga hörnstenar för företaget.

Jag är stolt över att kunna fortsätta denna tradition i den tredje generation.

Det här är fascinerande tider för bevarande av traditionen för att på grund av den digitala revolutionen kommer många saker förändras under nästa årtionde. I denna värld översvämmade med information, MENNEKES vill vara en referenspunkt på vilken våra kunder kan förlita sig på kvalitet, säkerhet och funktionalitet. Vi säger med förtroende: Vårt varumärke är vårt löfte.

Tack för att ni trodde detta löfte och därmed stödjade vår företagsfilosofi.

Christopher Mennekes
General Management Director



Aloys Mennekes (center) with apprentice and journeymen on their way to work



Plugs and sockets for toughest conditions



Family Mennekes (from left): Petra and Walter, Daniela and Christopher and Michael and Steffen

CEE-uttag – 16 A till 125 A

⚠ Kemikaliebeständig. Andra spänningar och frekvenser finns tillgängliga på begäran. För ritningar och mått, se sidan 20 - 25.

Väggmonterat uttag		Ritning 1 MB 463			
A	P	110 V	230 V	400 V	
16	3		27001		
16	4			27002	
16	5			27004	
32	3		27005		
32	4			27006	
32	5			27008	



IP 44

Väggmonterat uttag		Ritning 1 MB 43			
A	P	110 V	230 V	400 V	
16	4	3030	3034	1418	
16	5	3041	3045	1419	
32	3	1420	1421	1422	
32	4	1423	1424	1425	
32	5	1555	1556	1557	



IP 44

Väggmonterat uttag		Ritning 1 MB 622			
A	P	110 V	230 V	400 V	
16	3	9300	9301	9302	
16	4	9320	9321	9322	
16	5	9340	9341	9342	
32	3	9350	9351	9352	
32	4	9370	9371	9372	
32	5	9380	9381	9382	



IP 67

Väggmonterat uttag		Ritning 1 MB 162			
A	P	110 V	230 V	400 V	
125	4	137	138	139	
125	5	141	142	143	



X-CONTACT®

IP 67

Panelmonterat uttag		Ritning 1 MB 247			
A	P	110 V	230 V	400 V	
16	3	1365	1366	1367	
16	4	1388	1389	1390	
16	5	1384	1386	1385	
32	3	1394	1395	1396	
32	4	1397	1398	1399	
32	5	3449	3454	3451	



rakt

IP 44

Panelmonterat uttag		Ritning 1 MB 260			
A	P	110 V	230 V	400 V	
16	3	1462	1463	1464	
16	4	1465	1466	1467	
16	5	1471	1472	1473	
32	3	1491	1492	1493	
32	4	1494	1495	1496	
32	5	1498	1499	1500	



vinklat 20°

IP 44

Panelmonterat uttag		Ritning 1 MB 211			
A	P	110 V	230 V	400 V	
63	3	1260A	1261A	1262A	
63	4	1246A	1247A	1248A	
63	5	1250A	1251A	1252A	



X-CONTACT®, rakt

IP 44

Panelmonterat uttag		Ritning 1 MB 297			
A	P	110 V	230 V	400 V	
63	3	1146A	1147A	1148A	
63	4	1149A	1150A	1151A	
63	5	1153A	1154A	1155A	



X-CONTACT®, vinklat 20°

IP 44

Panelmonterat uttag		Ritning 1 MB 453			
A	P	110 V	230 V	400 V	
16	3	3031	3036		
16	4			3072	
16	5			3093	
32	3	3110	3112		
32	4			3136	
32	5			3153	



vinklat 20°, standardfläns: 85 x 85 mm, avstånd mellan monteringshål: 70 x 70 mm

IP 44

Väggmonterat uttag		Ritning 1 MB 209			
A	P	110 V	230 V	400 V	
16	3	100	101	102	
16	4	103	104	105	
16	5	109	110	111	



IP 44

Väggmonterat uttag		Ritning 1 MB 213			
A	P	110 V	230 V	400 V	
63	3	1136A	1137A	1138A	
63	4	1139A	1140A	1141A	
63	5	1143A	1144A	1145A	



X-CONTACT®

IP 44

Väggmonterat uttag		Ritning 1 MB 112			
A	P	110 V	230 V	400 V	
63	3	856	128A	129A	
63	4	130A	131A	132A	
63	5	134A	135A	136A	



X-CONTACT®

IP 67

Auxiliary contact		Artikkel nr.	
för standard väggmonterat och panelmonterat uttag 16 A och 32 A		41000	



Panelmonterat uttag		Diagram 1 MB 141			
A	P	110 V	230 V	400 V	
16	3	217A	218A	219A	
16	4	220A	221A	222A	
16	5	226A	227A	228A	
32	3	229A	230A	231A	
32	4	232A	233A	234A	
32	5	238A	239A	240A	



rakt

IP 67

Panelmonterat uttag		Ritning 1 MB 251			
A	P	110 V	230 V	400 V	
16	3	1474	1475	1476	
16	4	1477	1478	1479	
16	5	1483	1484	1485	
32	3	1501	1502	1503	
32	4	1504	1505	1506	
32	5	1489	1490	1551	



vinklat 20°

IP 67

Panelmonterat uttag		Ritning 1 MB 212/1 MB 258			
A	P	110 V	230 V	400 V	
63	3	1263A	1264A	1265A	
63	4	1122A	1123A	1124A	
63	5	1126A	1127A	1128A	
125	3		3380		
125	4	1455	1456	1457	
125	5	1459	1460	1461	



X-CONTACT®, rakt

IP 67

Panelmonterat uttag		Ritning 1 MB 298/1 MB 601			
A	P	110 V	230 V	400 V	
63	3	2179A	2180A	2181A	
63	4	203A	204A	205A	
63	5	207A	208A	209A	
125	3		3575		
125	4	210A	211A	212A	
125	5	214A	215A	216A	



X-CONTACT®, vinklat 20°

IP 67

Panelmonterat uttag		Ritning 1 MB 452			
A	P	110 V	230 V	400 V	
16	3	903	905		
16	4			1081	
16	5			1103	
32	3	3197	3200		
32	4			3254	
32	5			3524	



vinklat 20°, standardfläns: 85 x 85 mm, avstånd mellan monteringshål: 70 x 70 mm

IP 67

CEE-uttag – 16 A till 32 A, skruvfri anslutningsteknik TwinCONTACT

⚠ Kemikaliebeständig. Andra spänningar och frekvenser finns tillgängliga på begäran. För ritningar och mått, se sidan 20 - 25.

Väggmonterat uttag		Ritning 1 MB 463			
	skruvfria fjäderplintar IP 44	A	P	110 V	230 V 400 V
		16	3	1340	1341 1343
		16	4		1342 1343
		16	5		31
		32	3	1345	1346 1348
		32	4		1347 1348
		32	5		32

Väggmonterat uttag		Ritning 1 MB 209			
	skruvfria fjäderplintar IP 44	A	P	110 V	230 V 400 V
		16	3	1719	1720 1721
		16	4		1723 1724
		16	5		1730 3331

Väggmonterat uttag		Ritning 1 MB 43			
	skruvfria fjäderplintar IP 44	A	P	110 V	230 V 400 V
		16	4	1750	1751 418
		16	5	1755	1756 419
		32	3	1851	420 1852
		32	4	1855	1856 421
		32	5	1860	1861 422

Väggmonterat uttag		Ritning 1 MB 622			
	skruvfria fjäderplintar IP 67	A	P	110 V	230 V 400 V
		16	3	9104	9105 9106
		16	4	9120	9121 9122
		16	5	9140	9141 9142
		32	3	9150	9151 9152
		32	4	9170	9171 9172
		32	5	9180	9181 9182

Panelmonterat uttag		Ritning 1 MB 464			
	skruvfria fjäderplintar, rakt IP 44	A	P	110 V	230 V 400 V
		16	3	1667	1668 1669
		16	4	1672	1673 1674
		16	5	1678	1679 3385
		32	3	1786	1787 1788
		32	4	1789	1790 1791
		32	5	1795	1796 1797

Panelmonterat uttag		Ritning 1 MB 467			
	skruvfria fjäderplintar, rakt IP 67	A	P	110 V	230 V 400 V
		16	3	1707	1708 1709
		16	4	1710	1711 1712
		16	5	1716	1717 1131
		32	3	1809	1810 1811
		32	4	1812	1813 1814
		32	5	1818	1819 1820

Panelmonterat uttag		Ritning 1 MB 465			
	skruvfria fjäderplintar, vinklat 20° IP 44	A	P	110 V	230 V 400 V
		16	3	1631	1632 1633
		16	4	1636	1637 1638
		16	5	1642	1643 3473
		32	3	1733	1734 1735
		32	4	1738	1739 1740
		32	5	1744	1745 1746

Panelmonterat uttag		Ritning 1 MB 466			
	skruvfria fjäderplintar, vinklat 20° IP 67	A	P	110 V	230 V 400 V
		16	3	1700	1701 1702
		16	4		1703 1704
		16	5		3485
		32	3	1801	1802 1803
		32	4		1804 1805
		32	5		1808

Panelmonterat uttag RAPIDO®		Ritning 1 MB 468			
	skruvfria fjäderplintar, central montering, 61 mm Ø monteringshål IP 44	A	P	110 V	230 V 400 V
		16	3	1132	997


Panelmonterat uttag RAPIDO®		Ritning 1 MB 468			
	skruvfria fjäderplintar, central montering, 70 mm Ø monteringshål IP 44	A	P	110 V	230 V 400 V
		16	4		1133 998
		16	5		907
		32	3	1135	987
		32	4		1166 988
		32	5		989

Väggmonterat dubbeluttag med ett CEE-uttag		Ritning 1 MB 354			
	och ett uttag SCHUKO®, två funktioner i en kapsling IP 44	A	P	110 V	230 V 400 V
		16	4		1647 1648
		16	5		1649

Väggmonterat dubbeluttag med ett CEE-uttag		Ritning 1 MB 354			
	och ett uttag SCHUKO®, två funktioner i en kapsling IP 44	A	P	110 V	230 V 400 V
		16	4		1650
		16	5		1651

TwinCONTACT

Utan skruvar, dubbelplint med delad fjäder för genomdragning.



RAPIDO®

RAPIDO® uttag finns med skruvanslutningar eller skruvfria med TwinCONTACT. 16 A, 3 p: för monteringshål med 61 mm diameter och väggjocklek på mellan 2 och 5 mm. 16 A, 4 p + 5 p och 32 A: för monteringshål med 70 mm diameter och väggjocklek på mellan 2 och 9 mm.



CEE-stickproppar och -intag – 16 A till 125 A

Andra spänningar och frekvenser finns tillgängliga på begäran. För ritningar och mått, se sidan 20 - 25.

PowerTOP® Xtra S stickpropp med SafeCONTACT		A	P	110 V	230 V	400 V
	tvådelad kappsling och SafeContact snabbanslutning	16	5			13522
		32	5			13523
	IP 44					

PowerTOP® Xtra stickpropp med ErgoCONTACT®		A	P	110 V	230 V	400 V
	tvådelad kappsling och ErgoCONTACT® skruvanslutning	16	5			13510
		32	5			13520

StarTOP® stickpropp med SafeCONTACT		A	P	110 V	230 V	400 V
	tvådelad kappsling och SafeContact snabbanslutning	16	3	947	948	
		16	4		951	952
		16	5			33
		32	3	711	712	
		32	4		717	719
		32	5			34
	IP 44					

ProTOP stickpropp		A	P	110 V	230 V	400 V
	tvådelad kappsling och skruvanslutning	16	3	147A	148A	149A
		16	4		151A	152A
		16	5			13A
		32	3	159	160	
		32	4		163	164
		32	5			14A
	IP 44					

AM-TOP® stickpropp		A	P	110 V	230 V	400 V
	stomme i ett stycke, skruvanslutning	16	3	277	278	279
		16	4	280	281	282
		16	5	286	287	288
		32	3	289	290	291
		32	4	292	293	294
		32	5	298	299	300
	IP 67					

PowerTOP® Xtra stickpropp		A	P	110 V	230 V	400 V
	med gummerat greppområde för tuffa förhållanden	63	3	13101	13102	
		63	4		13105	13106
		63	5		13111	13112
	IP 44					

PowerTOP® Xtra stickpropp		A	P	110 V	230 V	400 V
	med gummerat greppområde för tuffa förhållanden	63	3	13201	13202	13203
		63	4	13204	13205	13206
		63	5	13210	13211	13212
		125	3	13215	13216	
		125	4	13217	13218	13219
		125	5	13223	13224	13225
	IP 67					

Vinklad stickpropp		A	P	110 V	230 V	400 V
	* 16 A, 5 p, 230 V och 400 V: VarioTOP	16	3	1410	1411	
		16	4		891	315
		16	5		3981*	3980*
		32	3	3312	3306	
		32	4		3646	3987
		32	5		3424	3266
	IP 44					

Panelmonterat RAPIDO® intag		Ritning 2 MB 215				
	central montering, 61 mm Ø monteringshål, vissa är även tillgängliga med 61 mm Ø	A	P	110 V	230 V	400 V
		16	3	919	924	
		16	4			931
		16	5			949
	IP 44					

Panelmonterat RAPIDO® intag		Ritning 2 MB 215				
	central montering, 70 mm Ø monteringshål, vissa är även tillgängliga	A	P	110 V	230 V	400 V
		16	4		932	933
		16	5			972
		32	3	935	938	
		32	4		939	942
		32	5			945
	IP 44					

Väggmonterat intag		Ritning 2 MB 221				
		A	P	110 V	230 V	400 V
		16	3	843	844	
		16	4			800
		16	5			801
		32	3		802	
		32	4			803
		32	5			804
	IP 44					

Väggmonterat intag		Ritning 2 MB 32				
		A	P	110 V	230 V	400 V
		16	3	331	332	333
		16	4	334	335	336
		16	5	340	341	342
		32	3	343	344	345
		32	4	346	347	348
		32	5	352	353	354
	IP 44					

Väggmonterat intag		Ritning 2 MB 43				
	med gångjärnsförsatt lock	A	P	110 V	230 V	400 V
		16	4	392	393	394
		16	5	398	399	400
		32	3	401	402	403
		32	4	404	405	406
		32	5	410	411	412
	IP 44					

Väggmonterat intag		Ritning 2 MB 36				
		A	P	110 V	230 V	400 V
		63	3	1216	1107	1217
		63	4	355	356	357
		63	5	359	360	361
		125	4	362	363	364
		125	5	366	367	368
	IP 67					

Panelmonterat intag		Ritning 2 MB 173/2				
		A	P	110 V	230 V	400 V
		16	3	810	812	
		16	4		837	813
		16	5			815
		32	3	816	817	
		32	4		838	819
		32	5			821
	IP 44					

Panelmonterat intag		Ritning 2 MB 155				
		A	P	110 V	230 V	400 V
		63	3	822	1981	
		63	4		1984	1982
		63	5			1688
	IP 44					

Panelmonterat intag		Ritning 2 MB 187/2				
		A	P	110 V	230 V	400 V
		16	3	825	826	
		16	4		839	827
		16	5			829
		32	3	830	831	
		32	4		840	832
		32	5			834
	IP 67					

Panelmonterat intag		Ritning 2 MB 166				
		A	P	110 V	230 V	400 V
		63	3	835	836	
		63	4		3704	3656
		63	5			3658
		125	3		3665	
		125	4		3413	3583
		125	5			1983
	IP 67					

Blockerade CEE-uttag – 16 A till 125 A

Med mekanisk DUO-blockering. Andra spänningar och frekvenser finns tillgängliga på begäran. För ritningar och mått, se sidan 20 - 25.

Väggmonterat uttag Ritning 1 MB 174



IP 44

A	P	110 V	230 V	400 V
16	3	7010A	7002A	
16	4	5457A	5099A	5100A
16	5	5459A	5102A	5103A
32	3	5743A	5696A	
32	4	5460A	5104A	5105A
32	5	5462A	5107A	5108A

Väggmonterat uttag Ritning 1 MB 207



IP 67

A	P	110 V	230 V	400 V
16	3	7011A	7012A	
16	4		5599A	5600A
16	5		5602A	5603A
32	3	5924A	5793A	
32	4		5604A	5605A
32	5		5607A	5608A

Väggmonterat uttag Ritning 1 MB 234

X-CONTACT®



IP 44

A	P	110 V	230 V	400 V
63	3	6569	6571	
63	4		5955A	5956A
63	5			5959A

Väggmonterat uttag Ritning 63 A: 1 MB 180 / 125 A: 1 MB 177

X-CONTACT®



IP 67

A	P	110 V	230 V	400 V
63	3	5925A	5911A	
63	4		5109A	5110A
63	5		5112A	5113A
125	3	7060	7000	
125	4		5887A	5691A
125	5		5888A	5692A

Väggmonterat uttag Ritning 1 MB 550



IP 44

A	P	110 V	230 V	400 V
16	3	7602	7603	
16	4		7604	7605
16	5			7607
32	3	7611	7612	
32	4		7613	7614
32	5			7616

Väggmonterat uttag Ritning 1 MB 551



IP 67

A	P	110 V	230 V	400 V
16	3	7620	7621	
16	4		7623	7624
16	5			7626
32	3	7628	7629	
32	4		7633	7634
32	5			7636

Panelmonterat uttag Ritning 5 MB 59



IP 44

A	P	110 V	230 V	400 V
16	3	7502	7503	
16	4		7504	7505
16	5			7507
32	3	7511	7512	
32	4		7513	7514
32	5			7516

Panelmonterat uttag Ritning 5 MB 57



IP 67

A	P	110 V	230 V	400 V
16	3	7520	7521	
16	4		7523	7524
16	5			7526
32	3	7530	7531	
32	4		7533	7534
32	5			7536

Väggmonterat uttag Ritning 1 MB 208

säkrad, RCD
63 A:
X-CONTACT®



IP 44

A	P	110 V	230 V	400 V
16	3		7223	
16	4			7224
16	5			7318
32	4			7225
32	5			7226
63	4			7227
63	5			7228

Väggmonterat uttag Ritning 1 MB 181

säkrad, RCD
63 A:
X-CONTACT®



IP 67

A	P	110 V	230 V	400 V
16	3		7245	
16	4			7246
16	5			7247
32	4			7248
32	5			7249
63	4			7250
63	5			7251

Väggmonterat uttag Ritning 1 MB 208

säkrad, MCB
63 A:
X-CONTACT®



IP 44

A	P	110 V	230 V	400 V
16	3		7216	
16	4			7217
16	5			7218
32	4			7219
32	5			7220
63	4			7221
63	5			7222

Väggmonterat uttag Ritning 1 MB 181


säkrad, MCB
63 A:
X-CONTACT®



IP 67

A	P	110 V	230 V	400 V
16	3		7238	
16	4			7239
16	5			7240
32	4			7241
32	5			7242
63	4			7243
63	5			7244

Mekanisk DUO-blockering



Efter isättning och tillslagning spärras stickproppen i ON-läget.
Efter frånslagning och uttagning spärras brytaren i OFF-läget.



CEE -fasväxlare, stickpropp, skarvuttag och uttag – 16 A till 32 A

Andra spänningar och frekvenser finns tillgängliga på begäran. För ritningar och mått, se sidan 20 - 25.

AM-TOP® fasväxlarstickpropp

stomme i ett stycke, skruvanslutning

A	P	110 V	230 V	400 V
16	4		338	339
16	5		318	319
32	4		396	397
32	5		321	322

IP 44

AM-TOP® fasväxlarstickpropp

stomme i ett stycke, skruvanslutning

A	P	110 V	230 V	400 V
16	4		3338	3339
16	5			325
32	4		3340	3341
32	5		327	328

IP 67

ProTOP fasväxlarstickpropp

delad stomme, skruvanslutning

A	P	110 V	230 V	400 V
16	5			3319A
32	5			3322

IP 44

VarioTOP fasväxlarstickpropp

A	P	110 V	230 V	400 V
16	5			859

IP 44

Väggmonterat intag med fasväxlare Ritning 2 MB 221

A	P	110 V	230 V	400 V
16	5			3517
32	5			3523

IP 44

Väggmonterat intag med fasväxlare Ritning 2 MB 32

A	P	110 V	230 V	400 V
16	4		3342	3343
16	5			2511
32	4		3345	3346
32	5		3347	2478

IP 44

Panelmonterat intag med fasväxlare Ritning 2 MB 43

A	P	110 V	230 V	400 V
16	4		3348	3350
16	5			20970
32	4		3355	3356
32	5		3717	21241

IP 44

Fasväxlarstickpropp 16 A till 32 A

Panelmonterat intag med fasväxlare Ritning 2 MB 68/853

A	P	110 V	230 V	400 V
16	5			854

IP 44

Väggmonterat uttag Ritning 1 MB 294

A	P	20 - 25 V 50 och 60 Hz	40 - 50 V 50 och 60 Hz	20 - 25 V 40 - 50 V 100-200 Hz
16	2	1825	1831	
16	3	1832	1837	1835
32	2	1838	1844	
32	3	1845	1850	1848

IP 44

Väggmonterat uttag Ritning 1 MB 137

A	P	20 - 25 V 50 och 60 Hz	40 - 50 V 50 och 60 Hz	20 - 25 V 40 - 50 V 100-200 Hz
16	2	577	578	
16	3	584	585	586
32	2	590	591	
32	3	597	598	599

IP 44

Panelmonterat uttag Ritning 1 MB 136

A	P	20 - 25 V 50 och 60 Hz	40 - 50 V 50 och 60 Hz	20 - 25 V 40 - 50 V 100-200 Hz
16	2	603	604	
16	3	610	611	612
32	2	616	617	
32	3	623	624	625

IP 44

Panelmonterat uttag Ritning 1 MB 231

A	P	20 - 25 V 50 och 60 Hz	40 - 50 V 50 och 60 Hz	20 - 25 V 40 - 50 V 100-200 Hz
16	2	1270	2855	
16	3	2845	1272	2860
32	2	1271	2864	
32	3	2870	1273	2852

IP 44

Stickpropp

A	P	20 - 25 V 50 och 60 Hz	40 - 50 V 50 och 60 Hz	20 - 25 V 40 - 50 V 100-200 Hz
16	2	629A	630A	
16	3	636A	637A	638A
32	2	642A	643A	
32	3	649A	650A	651A

IP 44

Väggmonterat inntak Ritning 2 MB 160

A	P	20 - 25 V 50 och 60 Hz	40 - 50 V 50 och 60 Hz	20 - 25 V 40 - 50 V 100-200 Hz
16	2	1955	1961	
16	3	1962	1967	1965
32	2	1968	1974	
32	3	1975	1980	1978

IP 44

Skarvuttag

A	P	20 - 25 V 50 och 60 Hz	40 - 50 V 50 och 60 Hz	20 - 25 V 40 - 50 V 100-200 Hz
16	2	681A	682A	
16	3	688A	689A	690A
32	2	694A	695A	
32	3	701A	702A	703A

IP 44



CEE-stickproppar og uttag – 7-poliga

⚠ Kemikaliebeständig Andra spänningar och frekvenser finns tillgängliga på begäran. För ritningar och mått, se sidan 20 - 25.

Väggmonterat uttag		Ritning 1 MB 257				
A	P	230 V	400 V	500 V		
16	7	733	734	1035		
32	7	735	736	1040		



IP 44

Väggmonterat uttag		Ritning 1 MB 622				
A	P	230 V	400 V	500 V		
16	7	9530	9531	9532		
32	7	9590	9591	9592		



IP 67

Panelmonterat uttag		Ritning 1 MB 260				
A	P	230 V	400 V	500 V		
16	7	737	738	1045		
32	7	739	740	1050		



vinklat 20°
IP 44

Panelmonterat uttag		Ritning 1 MB 251				
A	P	230 V	400 V	500 V		
16	7	2883	2459	2296		
32	7		2317	2212		



vinklat 20°
IP 67

AM-TOP® stickpropp						
A	P	230 V	400 V	500 V		
16	7	741	742	1055		
32	7	743	744	1060		



stomme i ett stycke, skruvanslutning
IP 44

AM-TOP® stickpropp						
A	P	230 V	400 V	500 V		
16	7	3776	3777	3913		
32	7	2405	2324	2213		



stomme i ett stycke, skruvanslutning
IP 67

Väggmonterat intag		Ritning 2 MB 147				
A	P	230 V	400 V	500 V		
16	7		2166			
32	7		2167			



IP 44

Panelmonterat intag		Ritning 2 MB 71				
A	P	230 V	400 V	500 V		
16	7	749	750	1075		
32	7	751	752	1080		



IP 44

AM-TOP® skarvuttag						
A	P	230 V	400 V	500 V		
16	7	745	746	1065		
32	7	747	748	1070		



stomme i ett stycke, skruvanslutning
IP 44

AM-TOP® skarvuttag						
A	P	230 V	400 V	500 V		
16	7	3783	3916	3784		
32	7	2406	2255	2460		



stomme i ett stycke, skruvanslutning
IP 67

Väggmonterat uttag		Ritning 1 MB 383				
A	P	230 V	400 V	500 V		
16	7		5536			
32	7		7061			



med mekanisk DUO-blockering, 3-polig brytare, kan låsas med hänglås
IP 44

Väggmonterat uttag		Ritning 1 MB 382				
A	P	230 V	400 V	500 V		
16	7		5785			
32	7		6106			



med mekanisk DUO-blockering, 3-polig brytare, kan låsas med hänglås
IP 67

7-poliga stickproppar och uttag

Dessa stickproppar och uttag är lösningen på multifunktionskrav inom industri, lantbruk och handel.

Dessa polantal kan användas inom följande områden:

- Star-delta-start
- Styrning med återkoppling
- Styrning utan återkoppling
- Övervakning
- Detektering och larm
- Nollställning av larm
- Elektrisk blockering



CEE-uttag – Cepex

Andra spänningar och frekvenser finns tillgängliga på begäran. För ritningar och mått, se sidan 20 - 25.

Cepex väggmonterat uttag		Ritning 1 MB 312			
	grå	A	P	110 V	230 V 400 V
		16	3	4101	4102 4103
		16	4		4254 4105
		16	5		
		32	3	4106	4107 4108
		32	4		
		32	5		4110
IP 44		SCHUKO® 4970			

Cepex väggmonterat uttag		Ritning 1 MB 317			
	grå, med märkningsfält	A	P	110 V	230 V 400 V
		16	3		4132 4133
		16	4		
		16	5		4135
		32	3		4137 4138
		32	4		
		32	5		4140
IP 44		SCHUKO® 4973			

Cepex väggmonterat uttag		Ritning 1 MB 313			
	grå, med märkningsfält och låsbar kåpa	A	P	110 V	230 V 400 V
		16	3		4162 4163
		16	4		
		16	5		4165
		32	3		4167 4168
		32	4		
		32	5		4170
IP 44		SCHUKO® 4976			

Cepex panelmonterat uttag		Ritning 1 MB 315			
	polarvit	A	P	110 V	230 V 400 V
		16	5		4262 4263
		32	5		
		SCHUKO® 4979			
IP 44					

Cepex uttag for infällt montering		Ritning 1 MB 336			
	pärllvit	A	P	110 V	230 V 400 V
		16	3		4122 4125
		16	5		
		32	3		4127 4130
		32	5		
		SCHUKO® 4972			
IP 44					

Installationsbox för infälld montering		Artikkel nr.
	för Cepex CEE-uttag	41404
	16 A och 32 A och Cepex SCHUKO® uttag	

Cepex panelmonterat uttag		Ritning 1 MB 315			
	pärllvit	A	P	110 V	230 V 400 V
		16	3	4111	4112 4113
		16	4		4233 4115
		16	5		
		32	3	4116	4117 4118
		32	4		
		32	5		4120
IP 44		SCHUKO® 4971			

Cepex panelmonterat uttag		Ritning 1 MB 318			
	pärllvit, med märkningsfält	A	P	110 V	230 V 400 V
		16	3	4141	4142 4143
		16	4		
		16	5		4145
		32	3	4146	4147 4148
		32	4		
		32	5		4150
IP 44		SCHUKO® 4974			

Cepex panelmonterat uttag		Ritning 1 MB 320			
	pärllvit, med märkningsfält och låsbar kåpa	A	P	110 V	230 V 400 V
		16	3	4171	4172 4173
		16	4		
		16	5		4175
		32	3		4177 4178
		32	4		
		32	5		4180
IP 44		SCHUKO® 4977			

Cepex Panelmonterat uttag		Ritning 1 MB 318			
	polarvit, med märkningsfält	A	P	110 V	230 V 400 V
		16	3		4247 4273
		16	4		
		16	5		4237
		32	3		4274 4275
		32	4		
		32	5		4238
IP 44		SCHUKO® 4980			

Cepex modulsystem

Till vänster visas några varianter av panelmonterade Cepex-uttag. Andra versioner som kan skapas med Cepex panelmonterade uttag visas ovan, tillsammans med installationsbox 41404.



Cepex SCHUKO® panelmonterat uttag med märkningsfält
+
installationsbox för infälld montering
=
uttag för infälld montering **41404**



Perfektion i varje detalj - kombinationsvänlig modulsystem

Valet är ditt.

Kåpor, märkström och färger kan kombineras fritt: neutral kåpa, med märkningsfält, med märkningsfält och lås, tre poler, fem poler och SCHUKO®.



 = Säkra mot bollstuds.

Alla Cepex-uttag med neutrala kåpor uppfyller DIN 18032 standarderna för bollstuds och är lämpliga att använda i sportanläggningar och jämförbara platser.


AMAXX® uttagscentraler

Framgångsrika kombinationer

- Skyddsklasser: IP 44 och IP 67
- Kapslingsmaterial: kemikaliebeständig AMELAN®
- Färger: bottendel svart, överdel grå, silver (IP 44), gul eller röd
- Utrustade med: CEE-uttag från 16 A, 3 p till 63 A, 5 p, jordade uttag enligt flera nationella standarder, såsom den svenska SCHUKO® standarden. Brytbart DUO-uttag med blockering från 16 A, 3 p till 32 A, 5 p samt säkringselement



Egenskaper och fördelar



1 Højbara DIN-skenor
Højbara DIN-skenor och stort, slätt kabelutrymme underlättar insättningen markant och underlättar även anslutningen av kraftiga kablar

2 Kan installeras av en person
Kortare installationstider med den nya, användarvänliga yttre fastsättningen

3 Kåpa med gångjärn
Kåpan med gångjärn som öppnas åt en sida, underlättar anslutningsarbetet

4 Färdig för användning
Alla kombinationer är fördragna för installation och säkerhets- och kvalitetstestade.



Vanligtvis vinklad insättningsriktning.



Särskilt snabb öppning och stängning av höljet tack vare kaptiva dubbelgängade skruvar.



Båda händern afria eftersom inspektionsluckan fälls nedåt.



Luckan kan låsas med ett hänglås och kapslingen kan plomberas.

Standard för kopplingsutrustningar och styranordningar för lågspänning – IEC 61439

Den standarden IEC 61439 avlöser IEC 60439 och beskriver design- och testspecifikationer för lavspennings koblings- og kontrolltavler. Den standarden har konsekvenser for fordeling av elektrisk energi i industri, elektriske anlegg i hus, og på byggeplasser.

I framtiden kommer två huvudstandarder att krävas för varje design på kopplingsutrustning och styranordningar för lågspänning:

- Den grundläggande standarden i "Del 1" i de specifika standarderna
- Tillämpningsdelarna 2 till 7 för kopplingsutrustningar och styranordningar som anger omständigheterna för tillämpningen

Kraven på uttagscentraler som måste klassificeras som kopplingsutrusning och styranordningar har ändrats. Struktur och sätt för verifiering har omdefinierats.

Vad har ändrats med den nya standarden för kopplingsutrustning - IEC 61439 och vilka är fördelarna för MENNEKES kunder?

• Produktsäkerhet

I framtiden måste all kopplingsutrustning och styrdon testas i enlighet med IEC 61439. Kravet på designverifiering är nytt. Design verifiering ersätter typkontrollen. MENNEKES uttagscentraler genomgår ytterligare rutintester i enlighet med standarderna. De utgående kretsarna belastas individuellt med respektive märkström.

Din fördel: Detta garanterar ännu högre säkerhetsstandard.

• Tydlig dokumentation

Meningsfull märkskylt – tydligt definierad obligatorisk information, till exempel märkt sammanlagringsfaktor, RDF.

Din fördel: Den huvudsakliga tekniska produktinformationen är lätt att se på märkskylten.

• Tydliga specifikationer

Önskemål om en anpassad lösning kräver tydligt definierade specifikationer från användaren (till exempel installationsplats, omgivningstemperaturer, etc.).

Din fördel: Du får en behovsbaserad lösning av MENNEKES skräddarsydd efter den specifika användningen.

• Kännemärke:

Ursprungliga tillverkare – tillverkare
Om en produkt modifieras på plats, anses företaget i fråga vara tillverkaren. I det här fallet krävs en ny verifiering och ny dokumentation från det här företaget.

Din fördel: För uttagscentraler som är färdiga för anslutning är MENNEKES den ursprungliga tillverkaren och har därför hela produktansvaret.

Exempel – märkskylt

I_{nA}	Märkström för kopplingsutrustningen och styranordningen		RDF	Sammanlagringsfaktor
U_n	Märkspänning		I_{cc}	Villkorligt märkt kortslutningsström
f_n	Märkfrekvens			Skyddsklass
			IP	Inträngningsskydd

Mer information finns på vår webbsida: www.MENNEKES.com



AMAXX® uttagscentraler

Färdigkopplade för installation, IP 44. Kapslingens el-grå RAL 7035, gångjärn på sidan (kapslingsstorlek storlek 130 x 225 mm och 650 x 112,5 mm), normprodukterna är dolda bakom en transparent lucka som är låsbart med ett hänglås.



Bestycket med
3 SCHUKO® 16 A, 230 V

Säkring
1 RCD 40 A, 4 p, 0,03 A
3 MCB's 16 A, 1 p, C

Anslutnings/matarkabel
för en kabel upp till 5 x 10 mm²

Anslutning och belastningsvärden
Försäkrad max. 100 A
Nominell ström I_{nA} 16 A
Sammanlagringsfaktor RDF 1

Kapslingsstorlek
260 x 225 mm (H x B)

Artikelnummer

920003 IP 44



Bestycket med
1 CEE 16 A, 5 p, 400 V
2 SCHUKO® 16 A, 230 V

Säkring
1 RCD 40 A, 4 p, 0,03 A
1 MCB 16 A, 3 p, C
2 MCB's 16 A, 1 p, C

Anslutnings/matarkabel
för en kabel upp till 5 x 10 mm²

Anslutning och belastningsvärden
Försäkrad max. 63 A
Nominell ström I_{nA} 30 A
Sammanlagringsfaktor RDF 0,95

Kapslingsstorlek
260 x 225 mm (H x B)

Artikelnummer

920009 IP 44



Bestycket med
1 CEE 16 A, 5 p, 400 V
3 SCHUKO® 16 A, 230 V

Säkring
1 RCD 40 A, 4 p, 0,03 A
2 MCB's 16 A, 3 p, C
3 MCB's 16 A, 1 p, C

Anslutnings/matarkabel
för två kablar upp till 5 x 25 mm²

Anslutning och belastningsvärden
Försäkrad max. 40 A
Nominell ström I_{nA} 38 A
Sammanlagringsfaktor RDF 0,8

Kapslingsstorlek
520 x 225 mm (H x B)

Artikelnummer

940002 IP 44



Bestycket med
1 CEE 32 A, 5 p, 400 V
2 SCHUKO® 16 A, 230 V

Säkring
1 RCD 40 A, 4 p, 0,03 A
1 MCB 32 A, 3 p, C
2 MCB's 16 A, 1 p, C

Anslutnings/matarkabel
för en kabel upp till 5 x 10 mm²

Anslutning och belastningsvärden
Försäkrad max. 40 A
Nominell ström I_{nA} 36 A
Sammanlagringsfaktor RDF 0,75

Kapslingsstorlek
260 x 225 mm (H x B)

Artikelnummer

920015 IP 44



Bestycket med
1 CEE 32 A, 5 p, 400 V
1 CEE 16 A, 5 p, 400 V
2 SCHUKO® 16 A, 230 V

Säkring
1 RCD 40 A, 4 p, 0,03 A
1 MCB 32 A, 3 p, C
1 MCB 16 A, 3 p, C
2 MCB's 16 A, 1 p, C

Anslutnings/matarkabel
för en kabel upp till 5 x 25 mm²

Anslutning och belastningsvärden
Försäkrad max. 40 A
Nominell ström I_{nA} 40 A
Sammanlagringsfaktor RDF 0,75

Kapslingsstorlek
390 x 225 mm (H x B)

Artikelnummer

930013 IP 44



Bestycket med
1 CEE 32 A, 5 p, 400 V
1 CEE 16 A, 5 p, 400 V
2 SCHUKO® 16 A, 230 V

Säkring
1 RCD 40 A, 4 p, 0,03 A
1 MCB 32 A, 3 p, C
1 MCB 16 A, 3 p, C
2 MCB's 16 A, 1 p, C

Anslutnings/matarkabel
för en kabel upp till 5 x 25 mm²

Anslutning och belastningsvärden
Försäkrad max. 40 A
Nominell ström I_{nA} 40 A
Sammanlagringsfaktor RDF 0,75

Kapslingsstorlek
390 x 225 mm (H x B)

Artikelnummer

940010 IP 44



Bestycket med
1 CEE 32 A, 5 p, 400 V
1 CEE 16 A, 5 p, 400 V
3 SCHUKO® 16 A, 230 V

Säkring
1 RCD 40 A, 4 p, 0,03 A
1 MCB 32 A, 3 p, C
1 MCB 16 A, 3 p, C
3 MCB's 16 A, 1 p, C

Anslutnings/matarkabel
för två kablar upp till 5 x 25 mm²

Anslutning och belastningsvärden
Försäkrad max. 40 A
Nominell ström I_{nA} 40 A
Sammanlagringsfaktor RDF 0,8

Kapslingsstorlek
520 x 225 mm (H x B)

Artikelnummer

940005 IP 44



Bestycket med
1 CEE 32 A, 5 p, 400 V
2 CEE 16 A, 5 p, 400 V
4 SCHUKO® 16 A, 230 V

Säkring
1 RCD 63 A, 4 p, 0,03 A
1 MCB 32 A, 3 p, C
2 MCB's 16 A, 3 p, C
4 MCB's 16 A, 1 p, C

Anslutnings/matarkabel
för två kablar upp till 5 x 25 mm²

Anslutning och belastningsvärden
Försäkrad max. 63 A
Nominell ström I_{nA} 53 A
Sammanlagringsfaktor RDF 0,55

Kapslingsstorlek
650 x 225 mm (H x B)

Artikelnummer

950007 IP 44

AMAXX® uttagscentraler

 Kemikaliebeständig. Färdigkopplade för installation, IP 44 och IP 67. Kapslingens el-grå RAL 7035, gångjärn på sidan (kapslingsstorlek storlek 130 x 225 mm och 650 x 112,5 mm), normprodukterna är dolda bakom en transparent lucka som är låsbart med ett hänglås.



Bestycket med

1 CEE 32 A, 5 p, 400 V
1 CEE 16 A, 5 p, 400 V
6 SCHUKO® 16 A, 230 V

Säkring

1 RCD 63 A, 4 p, 0,03 A
1 MCB 32 A, 3 p, C
1 MCB 16 A, 3 p, C
6 MCB's 16 A, 1 p, C

Anslutnings/matarkabel

för två kablar upp till 5 x 25 mm²

Anslutning och belastningsvärden

Försäkrad max. 63 A
Nominell ström I_{nA} 52 A
Sammanlagringsfaktor RDF 0,65

Kapslingsstorlek

260 x 225 mm (H x B)

Artikelnummer

950004

IP 44



Bestycket med

2 CEE 32 A, 5 p, 400 V
3 SCHUKO® 16 A, 230 V

Säkring

1 RCD 63 A, 4 p, 0,03 A
2 MCB's 32 A, 3 p, C
3 MCB's 16 A, 1 p, C

Anslutnings/matarkabel

för två kablar upp till 5 x 25 mm²

Anslutning och belastningsvärden

Försäkrad max. 63 A
Nominell ström I_{nA} 48 A
Sammanlagringsfaktor RDF 0,6

Kapslingsstorlek

520 x 225 mm (H x B)

Artikelnummer

940008

IP 44



Bestycket med

2 CEE 32 A, 5 p, 400 V
1 CEE 16 A, 5 p, 400 V
4 SCHUKO® 16 A, 230 V

Säkring

1 RCD 63 A, 4 p, 0,03 A
1 MCB 32 A, 3 p, C
1 MCB 16 A, 3 p, C
4 MCB's 16 A, 1 p, C

Anslutnings/matarkabel

för två kablar upp till 5 x 25 mm²

Anslutning och belastningsvärden

Försäkrad max. 63 A
Nominell ström I_{nA} 56 A
Sammanlagringsfaktor RDF 0,5

Kapslingsstorlek

650 x 225 mm (H x B)

Artikelnummer

950009

IP 44



Bestycket med

1 CEE 63 A, 5 p, 400 V
1 CEE 32 A, 5 p, 400 V
1 CEE 16 A, 5 p, 400 V
4 SCHUKO® 16 A, 230 V

Säkring

1 RCD 63 A, 4 p, 0,03 A
1 MCB 32 A, 3 p, C
1 MCB 16 A, 3 p, C
4 MCB's 16 A, 1 p, C

Anslutnings/matarkabel

för två kablar upp till 5 x 25 mm²

Anslutning och belastningsvärden

Försäkrad max. 63 A
Nominell ström I_{nA} 63 A
Sammanlagringsfaktor RDF 0,65

Kapslingsstorlek

650 x 225 mm (H x B)

Artikelnummer

950013

IP 44



Bestycket med

4 SCHUKO® 16 A, 230 V

Säkring

1 RCD 40 A, 4 p, 0,03 A
4 MCB's 16 A, 1 p, C

Anslutnings/matarkabel

för två kablar upp till 5 x 25 mm²

Anslutning och belastningsvärden

Försäkrad max. 100 A
Nominell ström I_{nA} 32 A
Sammanlagringsfaktor RDF 1

Kapslingsstorlek

390 x 225 mm (H x B)

Artikelnummer

930021

IP 67



Bestycket med

1 CEE 16 A, 5 p, 400 V
3 SCHUKO® 16 A, 230 V

Säkring

1 RCD 40 A, 4 p, 0,03 A
1 MCB 16 A, 3 p, C
3 MCB's 16 A, 1 p, C

Anslutnings/matarkabel

för två kablar upp till 5 x 25 mm²

Anslutning och belastningsvärden

Försäkrad max. 100 A
Nominell ström I_{nA} 32 A
Sammanlagringsfaktor RDF 1

Kapslingsstorlek

390 x 225 mm (H x B)

Artikelnummer

930022

IP 67



Bestycket med

1 CEE 32 A, 5 p, 400 V
1 CEE 16 A, 5 p, 400 V
2 SCHUKO® 16 A, 230 V

Säkring

1 RCD 40 A, 4 p, 0,03 A
1 MCB 32 A, 3 p, C
1 MCB 16 A, 3 p, C
2 MCB's 16 A, 1 p, C

Anslutnings/matarkabel

för två kablar upp till 5 x 25 mm²

Anslutning och belastningsvärden

Försäkrad max. 40 A
Nominell ström I_{nA} 40 A
Sammanlagringsfaktor RDF 0,7

Kapslingsstorlek

520 x 225 mm (H x B)

Artikelnummer

940014

IP 67



Bestycket med

1 CEE 16 A, 5 p, 400 V
3 SCHUKO® 16 A, 230 V

Säkring

1 RCD 40 A, 4 p, 0,03 A
1 MCB 16 A, 3 p, C
3 MCB's 16 A, 1 p, C

Anslutnings/matarkabel

för två kablar upp till 5 x 25 mm²

Anslutning och belastningsvärden

Försäkrad max. 100 A
Nominell ström I_{nA} 30 A
Sammanlagringsfaktor RDF 0,95

Kapslingsstorlek

390 x 225 mm (H x B)

Artikelnummer

930027

IP 67

EverGUM uttagscentraler med kapsling av massivt gummi

Med EverGUM-sortimentet tillhandahåller MENNEKES ett alternativ med massivt gummi till kapsling, AMELAN® och stålplåt. Detta är ett alternativ som passar i de flesta miljöer, speciellt när det är risk för att enheten kommer utsättas för tuff hantering eller kraftiga rengöringsmedel. Dessa produkter kan även levereras för att överensstämja med standarder i andra europeiska länder.

Väggmonterad, kapsling

380 x 230 mm (H x B) eller
380 x 320 mm (H x B)
(storlek utan uttag)




Uttagslåda, kapsling

445 x 135 mm (H x B)
(storlek utan uttag)



Portabel, kapsling

306 x 230 x 288 mm (H x B x D)
(storlek utan uttag)



Portabel med anslutnings kabel och stickpropp, kapsling

360 x 340 x 330 mm (H x B x D)
(storlek utan uttag)



EverBOX® bärbar lösning

De nya mobila lösningarna finns tillgängliga i olika utförande. De robusta stabila lösningarna är bra för inomhus och utomhusbruk. Finns i IP 44 och IP 67

Kapsling

560 x 350 x 340 mm (H x B x D)
(storlek utan uttag)



AirKRAFT® och 3KRAFT® för tak och golv



AirKRAFT® kapsling
400 x 229 x 220 mm
(H x B x D)
(storlek utan uttag)



3KRAFT® kapsling
240-264 x 152 mm
(diam. x H)
(storlek utan uttag)

Tre färger: signalgul, röd eller silver.

AirKRAFT®. Upp till fyra uttag, eller data, eller belysning, plus tryckluft, plus avsakring. Redo för anslutning eller matarkabel och stickpropp.

3KRAFT®. Utrustad för att passa era krav. Upp till tre uttag, eller data, plus tryckluft. Redo för anslutning eller med matarkabel och stickpropp.

DELTA-BOX den klassiska enheten

Med kabelgrepp. Hölje och insats av slagtålig. Tillgänglig med IP 44, IP 67 och IP 68.

Kapsling

114 x 160 x 97 mm (H x B x D)
(storlek utan uttag)





Uttagscentraler i rostfritt stål, för infällt och utvändigt montage

Säker. Praktisk. Tidlöst elegant.

- Skyddsklass IP 43 eller IP 44 med stängd dörr, även när stickproppar är isatta
- Kabelskyddsöppningen är tillräckligt dimensionerad för att föra igenom kablar
- Säkerhetslås skyddar mot obehörig åtkomst



Uttagspollare. Tåliga. Vandalismsäkra

Kraftpelare av stål för säker energiförsörjning med påkörningsskydd. Varmförzinkade och pulverlackerade. Finns i olika storlekar.




CombiTOWER® utomhus och inomhus

Lösningen: CombiTOWER®. Korta sträckor till energikällan för industrier, verkstäder, monteringsverkstäder, lastbryggor, etc.

Ritningar och mått

Storleken på kabelgenomföringen på ritningarna kan skilja sig från den verkliga storleken på kabelgenomföringen. Produkten kan ändras och kompletteras utan föregående meddelande. Vi förbehåller oss för fel och brister.


1 MB 27/30



Drawing
1 MB 27/30


Dim. in mm

1 MB 43




Drawing 1 MB 43	Amp. Poles	16			32		
		4	5		3	4	5
Dim. in mm	a	128	128		128	128	128
	b	84	84		84	84	84
	c	122	124		136	136	138
	d	11	11		11	11	11
	e	68	68		68	68	68
	f	5.3	5.3		5.3	5.3	5.3
	g	4	4		4	4	4
	h	144	145		158	158	160
	M	25	25		32	32	32
	M*	2x25 (blind) to be cut out			2x25 (blind) to be cut out		
Max. cable diam. (mm)		18	18		18/25	18/25	18/25
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		1.5	1.5		2.5	2.5	2.5
		—4	—4		—10	—10	—10

1 MB 112




Drawing 1 MB 112	Amp. Poles	63		
		3	4	5
Dim. in mm	a	170	170	170
	b	118	118	118
	c	175	175	175
	d	134.5	134.5	134.5
	e	103	103	103
	f	6.1	6.1	6.1
	g	6	6	6
	h	219	219	219
	M	40	40	40
	M*	2x40 (blind) to be cut out		
Max. cable diam. (mm)		27	27	27
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		6	6	6
		—25	—25	—25

1 MB 136




Drawing 1 MB 136	Amp. Poles	16			32		
		2	3		2	3	
Dim. in mm	a	55	55		55	55	
	b	55	55		55	55	
	c	44	44		44	44	
	d	45	45		45	45	
	e	45	45		45	45	
	f	4.2	4.2		4.2	4.2	
	g	8	8		8	8	
	g.1	2	2		2	2	
	h	67	67		67	67	
	k	22	22		22	22	
	l	34	34		34	34	
	l	4	4		4	4	
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		—10	—10		—10	—10	

1 MB 137




Drawing 1 MB 137	Amp. Poles	16		32	
		2	3	2	3
Dim. in mm	a	128	128	128	128
	b	84	84	84	84
	c	120	120	120	120
	d	11	11	11	11
	e	68	68	68	68
	f	5.3	5.3	5.3	5.3
	g	4	4	4	4
	h	146	146	146	146
	M	25	25	32	32
	M*	2x25 (blind) to be cut out		2x25 (blind) to be cut out	
Max. cable diam. (mm)		18	18	25	25
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		4	4	4	4
		—2x6	—10	—2x6	—10

1 MB 141




Drawing 1 MB 141	Amp. Poles	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	75	75	75	85	85	85
	b	75	75	75	75	75	75
	c	60	61	61	70	70	72
	d	60	60	60	60	60	60
	e	60	60	60	60	60	60
	f	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
	g	8	8	8	8	8	8
	g.1	2	2	2	2	2	2
	h	83	88	95	99	99	105
	i	78	85	96	103	103	110
	j	31	32	32	39	39	39
	l	43	52	54	58	58	65
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
		—4	—4	—4	—10	—10	—10

1 MB 162




Drawing 1 MB 162	Amp. Poles	125	
		4	5
Dim. in mm	a	264	264
	b	163	163
	c	200	200
	d	240	240
	e	140	140
	f	8.1	8.1
	g	8	8
	h	306	306
	M	50	50
	M*	50	50
Max. cable diam. (mm)		38	38
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		25	25
		—35	—35

1 MB 174




Drawing 1 MB 174	Amp. Poles	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	225	225	225	225	225	225
	b	118	118	118	118	118	118
	c	141	141	141	146	146	146
	d	208	208	208	208	208	208
	e	101	101	101	101	101	101
	f	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3
	g	8	8	8	8	8	8
	h	250	252	254	264	264	264
	M	1x25 and 1x32			1x25 and 1x32		
	M*	2x25 and 2x25			2x25 and 2x25		
Max. cable diam. (mm)		25	25	25	25	25	25
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
		—4	—4	—4	—10	—10	—10

1 MB 177




Drawing 1 MB 177	Amp. Poles	125		
		3	4	5
Dim. in mm	a	460	460	460
	b	260	260	260
	c	270	270	270
	d	434	434	434
	e	234	234	234
	f	11	11	11
	g	9	9	9
	h	519	519	519
	M	63	63	63
	M*	2x63	2x63	2x63
Max. cable diam. (mm)		44	44	44
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		25	25	25
		—70	—70	—70

1 MB 180



Drawing 1 MB 180	Amp. Poles	63		
		3	4	5
Dim. in mm	a	260	260	260
	b	160	160	160
	c	198	198	198
	d	240	240	240
	e	140	140	140
	f	8.1	8.1	8.1
	g	8	8	8
	h	303	303	303
	M	40	40	40
	M*	2 x 40 2 x 40 2 x 40		
Max. cable diam. (mm)		27	27	27
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		6	6	6
		—25	—25	—25

1 MB 181




Drawing 1 MB 181	Amp. Poles	16			32	
		3	4	5	4	5
Dim. in mm	a	364	364	364	364	364
	b	134	134	134	134	134
	c	160	162	163	168	168
	d	347	347	347	347	347
	e	117	117	117	117	117
	f	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3
	g	8	8	8	8	8
	h	391	395	398	408	411
	M	32/40	32/40	32/40	32/40	32/40
	M*	2x32	2x32	2x32	2x32	2x32
Max. cable diam. (mm)		27	27	27	27	27
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5
		—4	—4	—4	—10	—10

Ritningar och mått


Storleken på kabelgenomföringen på ritningarna kan skilja sig från den verkliga storleken på kabelgenomföringen. Produkten kan ändras och kompletteras utan föregående meddelande. Vi förbehåller oss för fel och brister.

1 MB 207




Drawing	Amp.	16			32		
1 MB 207	Poles	3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	225	225	225	225	225	225
	b	118	118	118	118	118	118
	c	144	146	147	152	152	153
	d	208	208	208	208	208	208
	e	101	101	101	101	101	101
	f	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3
	g	8	8	8	8	8	8
	h	252	255	259	268	268	274
	M	1xM25 and 1xM32			1xM25 and 1xM32		
	M*	2x25			2x25		
Max. cable diam. (mm)		25	25	25	25	25	25
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		—4	—4	—4	—10	—10	—10

1 MB 208




Drawing	Amp.	16			32		63	
1 MB 208	Poles	3	4	5	4	5	4	5
Dim. in mm	a	364	364	364	364	364	460	460
	b	134	134	134	134	134	180	180
	c	160	162	163	168	168	195	195
	d	347	347	347	347	347	440	440
	e	117	117	117	117	117	160	160
	f	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	8.1	8.1
	g	8	8	8	8	8	8	8
	h	391	395	398	408	411	502	502
	M	32/40			32/40		40	
	M*	2x32			2x32		2x40	
Max. cable diam. (mm)		27	27	27	27	27	27	27
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	6	6
		—4	—4	—4	—10	—10	—25	—25

1 MB 209




Drawing	Amp.	16		
1 MB 209	Poles	3	4	5
Dim. in mm	a	87	100	100
	b	64	75	75
	c	99	110	113
	d	40	—	—
	d1	11	11	11
	e	50	59	59
	f	4.5	5	5
	g	4	4	4
	h	115	125	128
	M	20	20	20
	M*	M20 (blind) to be cut out		
Max. cable diam. (mm)		15	15	15
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		—4	—4	—4

1 MB 211




Drawing	Amp.	63		
1 MB 211	Poles	3	4	5
Dim. in mm	a	107	107	107
	b	100	100	100
	c	80	80	80
	d	85	85	85
	e	77	77	77
	f	6	6	6
	g	12	12	12
	g.1	2	2	2
	h	113	113	113
	k	55	55	55
	l	88	88	88
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		—25	—25	—25

1 MB 212/1 MB 258




Drawing	Amp.	63			125	
1 MB 212/258	Poles	3	4	5	4	5
Dim. in mm	a	107	107	107	130	130
	b	100	100	100	130	130
	c	81	81	81	119	119
	d	85	85	85	104	104
	e	77	77	77	104	104
	f	6	6	6	6.5	6.5
	g	12	12	12	18	18
	g.1	2	2	2	2	2
	h	117	117	117	129	129
	i	113	113	113	126	126
	k	55	55	55	43	43
	l	88	88	88	95	95
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		6	6	6	25	25
		—25	—25	—25	—70	—70

1 MB 213




Drawing	Amp.	63		
1 MB 213	Poles	3	4	5
Dim. in mm	a	170	170	170
	b	163	163	163
	c	164	164	164
	d	134.5	134.5	134.5
	e	103	103	103
	f	6.1	6.1	6.1
	g	6	6	6
	h	216	216	216
	M	40	40	40
	M*	2xM40 (blind) to be cut out		
Max. cable diam. (mm)		32	32	32
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		6	6	6
		—25	—25	—25

1 MB 231




Drawing	Amp.	16			32	
1 MB 231	Poles	2	3	—	2	3
Dim. in mm	a	68	68	—	68	68
	b	62	62	—	62	62
	c	42	42	—	42	42
	d	53	53	—	53	53
	e	47	47	—	47	47
	f	4.5	4.5	—	4.5	4.5
	g	8	8	—	8	8
	g.1	2	2	—	2	2
	h	72	72	—	72	72
	k	32	32	—	32	32
	l	55	55	—	55	55
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		4	4	—	4	4
		—10	—10	—	—10	—10

1 MB 234




Drawing	Amp.	63		
1 MB 234	Poles	3	4	5
Dim. in mm	a	264	264	264
	b	163	163	163
	c	192	192	192
	d	240	240	240
	e	140	140	140
	f	8.1	8.1	8.1
	g	8	8	8
	h	300	300	300
	M	40	40	40
	M*	2x40		
Max. cable diam. (mm)		27	27	27
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		6	6	6
		—25	—25	—25

1 MB 247




Drawing	Amp.	16			32		
1 MB 247	Poles	3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	75	75	75	75	75	75
	b	75	75	75	75	75	75
	c	53	53	55	64	64	65
	d	60	60	60	60	60	60
	e	60	60	60	60	60	60
	f	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
	g	8	8	8	8	8	8
	g.1	2	2	2	2	2	2
	h	75	80	83	89	89	100
	h1	6	8	11	11	11	12
	k	31	32	32	39	39	39
	l	43	52	54	58	58	62
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
		—4	—4	—4	—10	—10	—10

1 MB 251




Drawing	Amp.	16			32		
1 MB 251	Poles	3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	73.5	100	100	100	100	100
	b	64	92	92	92	92	92
	c	52	60	62	62	64	66
	d	60	85	85	85	85	85
	e	52	77	77	77	77	77
	f	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
	g	8	8	8	8	8	8
	g.1	2	2	2	2	2	2
	h	84	100	105	105	109	113
	i	78	85	96	96	103	110
	k	43	32	32	39	53	45
	l	52	55	65	65	67	72
	ll	60	63	72	72	82	85
	o	20°	20°	20°	20°	20°	20°
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
		—4	—4	—4	—10	—10	—10

1 MB 257



Drawing	Amp.	16			32	
1 MB 257	Poles	3	4	5	3	7
Dim. in mm	a	128	—	—	128	—
	b	84	—	—	84	—
	c	124	—	—	138	—
	d	11	—	—	11	—
	e	68	—	—	68	—
	f	5.3	—	—	5.3	—
	g	4	—	—	4	—
	h	145	—	—	160	—
	M	25	—	—	32	—
	M*	(blind) to be cut out 2x25			(blind) to be cut out 2x25	
Max. cable diam. (mm)		18	—	—	25	—
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		1.5	—	—	2.5	—
		—4	—	—	—10	—

1 MB 260




Drawing	Amp.	16			32		
1 MB 260	Poles	3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	73.5	100	100	100	100	100
	b	64	92	92	92	92	92
	c	50	59	58	58	62	61
	d	60	85	85	85	85	85
	e	52	77	77	77	77	77
	f	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
	g	7	8	8	8	8	8
	g.1	2	2	2	2	2	2
	h	79	100	100	103	103	106
	i	44	34	34	40	54	49
	ll	52	55	65	65	67	72
	ll	60	63	72	72	82	85
	o	20°	20°	20°	20°	20°	20°
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
		—4	—4	—4	—10	—10	—10

Ritningar och mått


Storleken på kabelgenomföringen på ritningarna kan skilja sig från den verkliga storleken på kabelgenomföringen. Produkten kan ändras och kompletteras utan föregående meddelande. Vi förbehåller oss för fel och brister.

1 MB 294




Drawing	Amp.	16			32		
1 MB 294	Poles	2	3		2	3	
Dim. in mm	a	96	96		96	96	
	b	73	73		73	73	
	c	90	90		90	90	
	d	53	53		53	53	
	d1	52	52		52	52	
	d2	2	2		2	2	
	e	62	62		62	62	
	f	5.3	5.3		5.3	5.3	
	g	8	8		8	8	
	h	129	129		129	129	
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		4	4		4	4	
		-10	-10		-10	-10	

1 MB 297




Drawing	Amp.	63		
1 MB 297	Poles	3	4	5
Dim. in mm	a	110	110	110
	b	106	106	106
	c	82	82	82
	d	85	85	85
	e	77	77	77
	f	6.5	6.5	6.5
	g	12	12	12
	g-1	2	2	2
	h	122	122	122
	k	69	69	69
	R	46	46	46
	a	20°	20°	20°
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		6	6	6
		-25	-25	-25

1 MB 298/1 MB 601




1 MB 298	Amp.	63			125		
1 MB 601	Poles	3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	110	110	110	114	114	114
	b	106	106	106	110	110	110
	c	85	85	85	75	75	75
	d	85	85	85	90	90	90
	e	77	77	77	90	90	90
	f	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2
	g	12	12	12	13	13	13
	g-1	2	2	2	2	2	2
	h	128	128	128	133	133	133
	i	113	113	113	126	126	126
	k	67	67	67	103	103	103
	l	92	92	92	94	94	94
	l1	98	98	98	107	107	107
	<	20°	20°	20°	15°	15°	15°
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		6	6	6	25	25	25
		-25	-25	-25	70	70	70

1 MB 312




Drawing	Amp.	16			32		
1 MB 312	Poles	3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	93	93	93	93	93	93
	b	90	90	90	90	90	90
	c	87	87	87	99	99	99
	d	75	75	75	75	75	75
	e	73	73	73	73	73	73
	f	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
	g	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2
	k	33	33	33	33	33	33
	y	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5
	M	25x1.5	25x1.5	25x1.5	25x1.5	25x1.5	25x1.5
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
		-4	-4	-4	-6	-6	-6

1 MB 313




Drawing	Amp.	16			32		
1 MB 313	Poles	3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	93	93	93	93	93	93
	b	90	90	90	90	90	90
	c	90	90	90	102	102	102
	d	75	75	75	75	75	75
	e	73	73	73	73	73	73
	f	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
	g	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2
	k	36	36	36	36	36	36
	y	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5
	M	25x1.5	25x1.5	25x1.5	25x1.5	25x1.5	25x1.5
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
		-4	-4	-4	-6	-6	-6

1 MB 315




Drawing	Amp.	16			32		
1 MB 315	Poles	3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	k	32	32	32	48	48	48
	l	50	60	67	65	65	73
	m	-	-	-	70	70	76
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
		-4	-4	-4	-6	-6	-6

1 MB 317




Drawing	Amp.	16			32		
1 MB 317	Poles	3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	93	93	93	93	93	93
	b	90	90	90	90	90	90
	c	88	88	88	100	100	100
	d	75	75	75	75	75	75
	e	73	73	73	73	73	73
	f	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
	g	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2
	k	34	34	34	34	34	34
	y	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5
	M	25x1.5	25x1.5	25x1.5	25x1.5	25x1.5	25x1.5
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
		-4	-4	-4	-6	-6	-6

1 MB 318




Drawing	Amp.	16			32		
1 MB 318	Poles	3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	k	32	32	32	48	48	48
	l	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		-4	-4	-4	-6	-6	-6

1 MB 320




Drawing	Amp.	16			32		
1 MB 320	Poles	3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	k	32	32	32	48	48	48
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
		-4	-4	-4	-6	-6	-6

1 MB 336



Drawing	Amp.	16			32		
1 MB 336	Poles	3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	93	93	93	93	93	93
	b	90	90	90	90	90	90
	c	95	95	95	95	95	95
	h	111	111	111	111	111	111
	i	124	124	124	124	124	124
	k	33	33	33	33	33	33
	n	91	91	91	91	91	91
	o	95	95	95	95	95	95
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
		-4	-4	-4	-6	-6	-6

1 MB 354




Drawing	Amp.	16			32		
1 MB 354	Poles	4	5	5	4	5	5
Dim. in mm	a	141	141	141	141	141	141
	b	84	84	85	84	84	85
	c	136	140	158	136	140	158
	d	61	61	61	61	61	61
	e	68	68	68	68	68	68
	f	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
	g	5	5	5	5	5	5
	h	142	145	161	142	145	161
	M	25	25	25	25	25	25
Max. cable diam. (mm)		18	18	18	18	18	18
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		1.5	1.5	2.5	1.5	1.5	2.5
		-4	-4	-10	-4	-4	-10

Ritningar och mått


Storleken på kabelgenomföringen på ritningarna kan skilja sig från den verkliga storleken på kabelgenomföringen. Produkten kan ändras och kompletteras utan föregående meddelande. Vi förbehåller oss för fel och brister.

1 MB 467




Drawing 1 MB 467	Amp. Poles	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	75	75	75	85	85	85
	b	75	75	75	75	75	75
	c	60	61	61	69	69	72
	d	60	60	60	60	60	60
	e	60	60	60	60	60	60
	f	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
	g	8	8	8	8	8	8
	g.1	2	2	2	2	2	2
	h	83	88	95	99	99	105
	i	78	85	96	103	103	110
	k	21	21	21	28	28	38
	l	43	52	54	60	60	65
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.	t	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
		—4	—4	—4	—6	—6	—6

1 MB 468 for 61 mm Ø




Drawing 1 MB 468	Amp. Poles	16		
		3	4	5
Dim. in mm	a	69		
	b	57		
	c	55		
	k	max. 30		
	h	87		
	l	61		
	l1	33.25		
	t	2-9		
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		1.5		
		—4		

1 MB 468 for 70 mm Ø




Drawing 1 MB 468	Amp. Poles	16			32		
		4	5		3	4	5
Dim. in mm	a	81	81		81	81	81
	b	66	69		71	71	80
	c	58	55		66	66	64
	k	max. 33	max. 33		max. 33	max. 33	max. 33
	h	100	102		101	101	108
	l	70	70		70	70	70
	l1	37.75	37.75		37.75	37.75	37.75
	t	2-9	2-9		2-9	2-9	2-9
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		1.5	1.5		2.5	2.5	2.5
		—4	—4		—6	—6	—6

1 MB 550




Drawing 1 MB 550	Amp. Poles	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	225	225	225	225	225	225
	b	168	168	168	168	168	168
	b1	130	130	130	130	130	130
	c	80	80	80	80	80	80
	c1	166	166	166	166	166	166
	c2	182	183	183	193	193	193
	d	204	204	204	204	204	204
	d1	145	145	145	145	145	145
	e	150	150	150	150	150	150
	f	7	7	7	7	7	7
	f1	Ø7	Ø7	Ø7	Ø7	Ø7	Ø7
	g	8	8	8	8	8	8

1 MB 551



Drawing 1 MB 551	Amp. Poles	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	225	225	225	225	225	225
	b	168	168	168	168	168	168
	b1	130	130	130	130	130	130
	c	80	80	80	80	80	80
	c1	166	166	166	166	166	166
	c2	182	185	186	197	197	198
	d	204	204	204	204	204	204
	d1	145	145	145	145	145	145
	e	150	150	150	150	150	150
	f	7	7	7	7	7	7
	f1	Ø7	Ø7	Ø7	Ø7	Ø7	Ø7
	g	8	8	8	8	8	8


1 MB 5861



Drawing
1 MB 5861


Dim. in mm

1 MB 622



Drawing 1 MB 622	Amp. Poles	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	100	100	100	100	100	100
	b	101	101	101	109	109	109
	c	117	125	131	157	157	160
	d	50	50	50	50	50	50
	e	84	84	84	92	92	92
	f1	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3
	f2	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3
	g	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5
	h	131	131	132	148	148	148
	i	24.7	24.7	24.7	27.5	27.5	27.5
	M	25 (optional M20)			32 (optional M25)		
	M*	2x25 (blind) to be cut out			2x25 (blind) to be cut out		
		18 (M25) and 15 (M20)			25 (M32) and 18 (M25)		
Max. cable diam. (mm)		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		—4	—4	—4	—6	—6	—6


1 MB 627



Drawing
1 MB 627


Dim. in mm

2 MB 32




Drawing 2 MB 32	Amp. Poles	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	87	100	100	128	128	128
	b	64	75	75	84	84	84
	c	93	106	110	133	133	135
	d	40					
	d1	—	10.5	10.5	11	11	11
	e	50.5	59	59	68	68	68
	f	4.5	5	5	5.3	5.3	5.3
	g	4	4	4	4	4	4
	h	122	133	135	169	169	170
	M	20	20	20	32	32	32
	M*	1x20 (blind) to be cut out			2x25 (blind) to be cut out		
		15 15 15			18/25 18/25 18/25		
Max. cable diam. (mm)		1	1	1	2.5	2.5	2.5
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		—2.5	—2.5	—2.5	—6	—6	—6

2 MB 36




Drawing 2 MB 36	Amp. Poles	63			125		
		3	4	5	4	5	
Dim. in mm	a	170	170	170	264	264	
	b	118	118	118	163	163	
	c	171	171	171	205	205	
	d	134.5	134.5	134.5	240	240	
	e	103	103	103	140	140	
	f	6.1	6.1	6.1	8.1	8.1	
	g	6	6	6	8	8	
	h	250	250	250	355	355	
	M	40	40	40	50	50	
	M*	2x40	2x40	2x40	50	50	
	a	25*	25*	25*	20*	20*	
Max. cable diam. (mm)		27	27	27	38	38	
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		6	6	6	16	16	
		—16	—16	—16	—35	—35	

2 MB 43



Drawing 2 MB 43	Amp. Poles	16			32		
		4	5		3	4	5
Dim. in mm	a	85	85		75	75	75
	b	85	85		90	90	90
	c	104	106		115	115	117
	d	64	64		45	45	45
	d1	10	10		13	13	13
	e	64	64		78	78	78
	f	5.5	5.5		5.5	5.5	5.5
	g	27	27		27	27	27
	g.1	2	2		1	1	1
	h	140	140		150	150	150
	i	50	50		55	55	55
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		1	1		2.5	2.5	2.5
		—2.5	—2.5		—6	—6	—6

2 MB 68/853




Drawing 2 MB 68/853	Amp. Poles	16		
		3	4	5
Dim. in mm	a	75		
	b	75		
	c	42		
	d	60		
	e	60		
	f	5.5		
	g	7.3		
	g.1	2		
	k	13		
	l	52		
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		1		
		—2.5		

Ritningar och mått


Storleken på kabelgenomföringen på ritningarna kan skilja sig från den verkliga storleken på kabelgenomföringen. Produkten kan ändras och kompletteras utan föregående meddelande. Vi förbehåller oss för fel och brister.

2 MB 71




Drawing	Amp.	16			32		
2 MB 71	Poles	7			7		
Dim. in mm	a	85			75		
	b	85			90		
	c	79			90		
	d	64			45		
	d1	10			13		
	e	64			78		
	f	5.5			5.5		
	g	6			6		
	g.1	2			2		
	h	129			138		
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		1			2.5		
		—2.5			—6		

2 MB 147




Drawing	Amp.	16			32		
2 MB 147	Poles	7			7		
Dim. in mm	a	100			128		
	b	75			84		
	c	110			135		
	d	—			—		
	d1	10.5			11		
	e	59			68		
	f	5			5.3		
	g	4			4		
	h	135			170		
	M	20			32		
	M*	20 (blind) to be cut out			2x25 (blind) to be cut out		
Max. cable diam. (mm)		15			18		
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		1			2.5		
		—2.5			—4		

2 MB 155




Drawing	Amp.	63		
2 MB 155	Poles	3	4	5
Dim. in mm	a	110	110	110
	b	106	106	106
	c	86	86	86
	d	90	90	90
	e	90	90	90
	f	5.5	5.5	5.5
	g	12	12	12
	g.1	2	2	2
	k	28	28	28
	l	88.5	88.5	88.5
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		6	6	6
		—16	—16	—16

2 MB 160




Drawing	Amp.	16			32		
2 MB 160	Poles	2	3		2	3	
Dim. in mm	a	96	96		96	96	
	b	73	73		73	73	
	c	74	74		74	74	
	d	53	53		53	53	
	d1	52	52		52	52	
	d2	2	2		2	2	
	e	62	62		62	62	
	f	5.3	5.3		5.3	5.3	
	g	8	8		8	8	
	h	116	116		116	116	
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		4	4		4	4	
		—10	—10		—10	—10	

2 MB 166




Drawing	Amp.	63			125		
2 MB 166	Poles	3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	110	110	110	130	130	130
	b	106	106	106	130	130	130
	c	86	86	86	112	112	112
	d	90	90	90	104	104	104
	e	90	90	90	104	104	104
	f	5.5	5.5	5.5	6.5	6.5	6.5
	g	12	12	12	18	18	18
	g.1	2	2	2	2	2	2
	k	28	28	28	28	28	28
	l	88.5	88.5	88.5	95	95	95
	s	113	113	113	132	132	132
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		6	6	6	25	25	25
		—16	—16	—16	—70	—70	—70

2 MB 173/2




Drawing	Amp.	16			32		
2 MB 173/2	Poles	3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	85.7	85.7	85.7	85.7	85.7	85.7
	b	85.7	85.7	85.7	85.7	85.7	85.7
	c	72	72	72	90	90	90
	d	69.5	69.5	69.5	69.5	69.5	69.5
	e	69.5	69.5	69.5	69.5	69.5	69.5
	f	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
	g	11	11	11	11	11	11
	g.1	2	2	2	2	2	2
	l	32	36	36	47	47	47
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
		—4	—4	—4	—10	—10	—10

2 MB 187/2




Drawing	Amp.	16			32		
2 MB 187/2	Poles	3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	85.7	85.7	85.7	85.7	85.7	85.7
	b	85.7	85.7	85.7	85.7	85.7	85.7
	c	72	72	72	90	90	90
	d	69.5	69.5	69.5	69.5	69.5	69.5
	e	69.5	69.5	69.5	69.5	69.5	69.5
	f	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
	g	11	11	11	11	11	11
	g.1	2	2	2	2	2	2
	l	32	36	47	47	47	47
	s	71	79	89	94	94	102
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
		—4	—4	—4	—10	—10	—10

2 MB 215 for 61 mm Ø




Drawing	Amp.	16		
2 MB 215	Poles	3	4	5
Dim. in mm	a	69	69	69
	b	44	50	56
	c	45	43	42
	k max.	30	30	30
	h	70	70	70
	l	61	61	61
	l1	33.25	33.25	33.25
	t	wall thicknesses 2-9mm		
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		1.5	1.5	
		—4	—4	

2 MB 215 for 70 mm Ø




Drawing	Amp.	16			32		
2 MB 215	Poles	4	5		3	4	5
Dim. in mm	a	78	78		78	78	78
	b	50	56		58	58	64
	c	45	44		51	51	51
	k max.	33	33		33	33	33
	h	82	82		82	82	82
	l	70	70		70	70	70
	l1	37.75	37.75		37.75	37.75	37.75
	t	wall thicknesses 2-9mm			wall thicknesses 2-9mm		
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		1.5	1.5		2.5	2.5	2.5
		—4	—4		—10	—10	—10

2 MB 221




Drawing	Amp.	16			32		
2 MB 221	Poles	4	5		3	4	5
Dim. in mm	a	92.5	92.5		102	102	102
	b	87	87		94	94	94
	c	84.5	84.5		94	94	94
	d	55.5	55.5		62	62	62
	e	76	76		84	84	84
	f1	5.3	5.3		5.3	5.3	5.3
	f2	5.3	5.3		5.3	5.3	5.3
	h	128	128		146	146	146
	i	21.5	21.5		26	26	26
	M	25x1.5	25x1.5		25x1.5	25x1.5	32x1.5

5 MB 57



Drawing	Amp.	16			32		
5 MB 57	Poles	3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	200	200	200	200	200	200
	b	110	110	110	110	110	110
	c	47	50	51	59	59	60
	d	190	190	190	190	190	190
	e	100	100	100	100	100	100
	f	5	5	5	5	5	5
	g	13	13	13	13	13	13
	k max.	56	56	56	56	56	56

5 MB 59



Drawing	Amp.	16			32		
5 MB 59	Poles	3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	200	200	200	200	200	200
	b	110	110	110	110	110	110
	c	46	49	46	56	56	53
	d	190	190	190	190	190	190
	e	100	100	100	100	100	100
	f	5	5	5	5	5	5
	g	13	13	13	13	13	13
	k max.	56	56	56	56	56	56

Index över artikelnummer samt E-nummer

Artikelnr.	E-nr.	Sida
13A	2418050	6
14A	2418052	6
15A	2418053	7
16A	2418054	7
31	2417881	5
32	2417882	5
33	2417883	6
34	2417884	6
35	2417885	7
36	2417886	7
100		4
101	2417887	4
102		4
103		4
104		4
105		4
109		4
110		4
111	2417888	4
121		7
122	2417889	7
125		7
126		7
128A		4
129A		4
130A		4
131A		4
132A		4
134A		4
135A		4
136A	2418049	4
137		4
138		4
139		4
141		4
142		4
143	2417890	4
147A		6
148A	2418051	6
149A		6
151A		6
152A		6
159		6
160	2417891	6
163		6
164		6
179A		7
180A	2418055	7
181A		7
193A		7
194A		7
203A		4
204A		4
205A		4
207A		4
208A		4
209A	2418056	4
210A		4
211A		4
212A		4
214A		4
215A		4
216A	2418058	4
217A		4
218A	2418061	4
219A		4
220A		4
221A		4
222A		4
226A		4
227A		4
228A	2418062	4
229A		4
230A	2418063	4
231A		4
232A		4
233A		4
234A		4
238A		4
239A		4
240A	2418064	4
277		6
278	2417892	6
279		6
280		6
281		6
282		6
286		6
287		6
288	2417893	6
289		6
290	2417894	6
291		6
292		6
293		6
294		6
298		6
299		6
300	2417895	6
315		6
318		9
319		9
321		9
322		9
325		9
327		9
328		9
331		6
332	2417896	6
333		6
334		6
335		6
336		6
338		9

Artikelnr.	E-nr.	Sida
339		9
340		6
341		6
342	2417897	6
343		6
344	2417898	6
345		6
346		6
347		6
348		6
352		6
353		6
354	2417899	6
355		6
356		6
357		6
359		6
360		6
361	2417906	6
362		6
363		6
364		6
366		6
367		6
368	2417907	6
392		6
393		6
394		6
396		9
397		9
398		6
399		6
400	2417908	6
401		6
402	2417909	6
403		6
404		6
405		6
406		6
410		6
411		6
412	2417910	6
418		5
419	2417911	5
420	2417912	5
421		5
422	2417913	5
539		7
540	2417914	7
541		7
542		7
543		7
544		7
548		7
549		7
550	2417915	7
551		7
552	2417916	7
553		7
554		7
555		7
556		7
560		7
561		7
562	2417917	7
577		9
578		9
584		9
585		9
586		9
590		9
591		9
597		9
598		9
599		9
603		9
604		9
610		9
611		9
612		9
616		9
617		9
623		9
624		9
625		9
629A		9
630A		9
636A		9
637A		9
638A		9
642A		9
643A		9
649A		9
650A		9
651A		9
681A		9
682A		9
688A		9
689A		9
690A		9
694A		9
695A		9
701A		9
702A		9
703A		9
711		6
712	2417918	6
717		6
719		6
725		7
731	2417919	7
733		10
734		10
735		10

Artikelnr.	E-nr.	Sida
736		10
737		10
738		10
739		10
740		10
741		10
742		10
743		10
744		10
745		10
746		10
747		10
748		10
749		10
750		10
751		10
752		10
761		7
763		7
800		6
801	2417920	6
802	2417921	6
803		6
804	2417922	6
810		6
812	2417923	6
813		6
815	2417924	6
816		6
817	2417925	6
819		6
821	2417926	6
822		6
825		6
826	2417927	6
827		6
829	2417928	6
830		6
831	2417929	6
832		6
834	2417930	6
835		6
836		6
837		6
838		6
839		6
840		6
843		6
844	2417931	6
854		9
856		4
859		9
891		6
903		4
905	2417932	4
907		5
919		6
924		6
931		6
932		6
933		6
935		6
938		6
939		6
942		6
945		6
947		6
948	2417933	6
949		6
951		6
952		6
972		6
979		7
980	2417934	7
987		5
988		5
989		5
993		7
994		7
997		5
998		5
1035		10
1040		10
1045		10
1050		10
1055		10
1060		10
1065		10
1070		10
1075		10
1080		10
1081		4
1103	2417935	4
1107		6
1122A		4
1123A		4
1124A		4
1126A		4
1127A		4
1128A	2418045	4
1131	2417936	5
1132		5
1133		5
1135		5
1136A		4
1137A		4
1138A		4
1139A		4
1140A		4
1141A		4
1143A		4
1144A		4
1145A	2418046	4
1146A		4

Artikelnr.	E-nr.	Sida
1147A		4
1148A		4
1149A		4
1150A		4
1151A		4
1153A		4
1154A		4
1155A	2418047	4
1166		5
1216		6
1217		6
1246A		4
1247A		4
1248A		4
1250A		4
1251A		4
1252A	2418048	4
1260A		4
1261A		4
1262A		4
1263A		4
1264A		4
1265A		4
1270		9
1271		9
1272		9
1273		9
1340		5
1341	2417937	5
1342		5
1343		5
1345		5
1346	2417938	5
1347		5
1348		5
1365		4
1366	2417939	4
1367		4
1384		4
1385	2417940	4
1386		4
1388		4
1389		4
1390		4
1394		4
1395	2417941	4
1396		4
1397		4
1398		4
1399		4
1410		6
1411		6
1418		4
1419	2417942	4
1420		4
1421	2417943	4
1422		4
1423		4
1424		4
1425		4
1438		7
1455		4
1456		4
1457		4
1459		4
1460		4
1461	2417944	4
1462		4
1463	2417945	4
1464		4
1465		4
1466		4
1467		4
1471		4
1472		4
1473	2417946	4
1474		4
1475	2417947	4
1476		4
1477		4
1478		4
1479		4
1483		4
1484		4
1485	2417948	4
1489		4
1490		4
1491		4
1492	2417949	4
1493		4
1494		4
1495		4
1496		4
1498		4
1499		4
1500	2417950	4
1501		4
1502	2417951	4
1503		4
1504		4
1505		4
1506		4
1551	2417952	4
1555		4
1556		4
1557	2417953	4
1631		5
1632	2417954	5
1633		5
1636		5
1637		5
1638		5
1642		5
1643		5

Artikelnr.	E-nr.	Sida
1647		5
1648		5
1649		5
1650		5
1651		5
1667		5
1668	2417955	5
1669		5
1672		5
1673		5
1674		5
1678		5
1679		5
1688	2417956	6
1700		5
1701	2417957	5
1702		5
1703		5
1704		5
1707		5
1708	2417958	5
1709		5
1710		5

Index över artikelnummer samt E-nummer

Artikelnr.	E-nr.	Sida
2405		10
2406		10
2459		10
2460		10
2478		9
2511		9
2692	2417969	13
2845		9
2852		9
2855		9
2860		9
2864		9
2870		9
2883		10
3030		4
3031		4
3034		4
3036	2417970	4
3041		4
3045		4
3072		4
3093	2417971	4
3110		4
3112	2417972	4
3136		4
3153	2417973	4
3197		4
3200	2417974	4
3254		4
3266		6
3306		6
3312		6
3319A	2418065	9
3322	2417975	9
3331	2417976	5
3338		9
3339		9
3340		9
3341		9
3342		9
3343		9
3345		9
3346		9
3347		9
3348		9
3350		9
3355		9
3356		9
3380		4
3385	2417977	5
3413		6
3424		6
3449		4
3451	2417978	4
3454		4
3473	2417979	5
3485	2417980	5
3517	2417981	9
3523	2417982	9
3524	2417983	4
3575		4
3583		6
3646		6
3656		6
3658	2417984	6
3665		6
3704		6
3717		9
3718	2417985	13
3776		10
3777		10
3783		10
3784		10
3913		10
3916		10
3980		6
3981		6
3987		6
4101		11
4102		11
4103		11
4105		11
4106		11
4107		11
4108		11
4110		11
4111		11
4112		11
4113		11
4115		11
4116		11
4117		11
4118		11
4120		11
4122		11
4125		11
4127		11
4130		11
4132		11
4133		11
4135		11
4137		11
4138		11
4140		11
4141		11
4142		11
4143		11
4145		11
4146		11
4147		11
4148		11
4150		11
4162		11
4163		11

Artikelnr.	E-nr.	Sida
4165		11
4167		11
4168		11
4170		11
4171		11
4172		11
4173		11
4175		11
4177		11
4178		11
4180		11
4233		11
4237		11
4238		11
4247		11
4254		11
4262		11
4263		11
4273		11
4274		11
4275		11
4970		11
4971		11
4972		11
4973		11
4974		11
4976		11
4977		11
4979		11
4980		11
5099A		8
5100A		8
5102A		8
5103A	2418066	8
5104A		8
5105A		8
5107A		8
5108A	2418067	8
5109A		8
5110A		8
5112A		8
5113A	2418068	8
5457A		8
5459A		8
5460A		8
5462A		8
5536		10
5599A		8
5600A		8
5602A		8
5603A	2418069	8
5604A		8
5605A		8
5607A		8
5608A	2418070	8
5691A		8
5692A	2418071	8
5696A	2418072	8
5743A		8
5785		10
5792A	2418073	13
5793A	2418074	8
5887A		8
5888A		8
5911A		8
5924A		8
5925A		8
5946A	2418075	13
5955A		8
5956A		8
5959A	2418076	8
6106		10
6569		8
6571		8
7000		8
7002A	2418077	8
7010A		8
7011A		8
7012A	2418078	8
7060		8
7061		10
7216	2417986	8
7217		8
7218	2417987	8
7219		8
7220	2417988	8
7221		8
7222	2417989	8
7223	2417990	8
7224		8
7225		8
7226	2417991	8
7227		8
7228	2417992	8
7238	2417993	8
7239		8
7240	2417994	8
7241		8
7242	2417995	8
7243		8
7244	2417996	8
7245	2417997	8
7246		8
7247	2417998	8
7248		8
7249	2417999	8
7250		8
7251	2418000	8
7318	2418001	8
7502		8
7503	2418002	8
7504		8
7505		8
7507	2418003	8

Artikelnr.	E-nr.	Sida
7511		8
7512	2418004	8
7513		8
7514		8
7516	2418005	8
7520		8
7521	2418006	8
7523		8
7524		8
7526	2418007	8
7530		8
7531	2418008	8
7533		8
7534		8
7536	2418009	8
7602		8
7603	2418010	8
7604		8
7605		8
7607	2418011	8
7611		8
7612	2418012	8
7613		8
7614		8
7616	2418013	8
7620		8
7621	2418014	8
7623		8
7624		8
7626	2418015	8
7628		8
7629	2418016	8
7633		8
7634		8
7636	2418017	8
9104		5
9105	2418018	5
9106		5
9120		5
9121		5
9122		5
9140		5
9141		5
9142	2418019	5
9150		5
9151	2418020	5
9152		5
9170		5
9171		5
9172		5
9180		5
9181		5
9182	2418021	5
9300		4
9301	2418022	4
9302		4
9320		4
9321		4
9322		4
9340		4
9341		4
9342		4
9350		4
9351	2418023	4
9352		4
9370		4
9371		4
9372		4
9380		4
9381		4
9382	2418024	4
9530		10
9531		10
9532		10
9562	2418025	13
9590		10
9591		10
9592		10
10081	1891228	13
10082	1891229	13
10083	1891230	13
10749	2405187	13
10751	2405188	13
10754	2405189	13
10755	2405190	13
10837	2405191	13
10838	2405192	13
10839	2405193	13
10840	2405194	13
10841	2405195	13
10842	2405196	13
10843	2405197	13
10844	2405198	13
10845	2405199	13
10846	2405200	13
11010	1891733	13
11011	1891734	13
11012	1891735	13
11013	1891737	13
11030	1891738	13
11031	1891739	13
11032	1891740	13
11033	1891741	13
11060	1891742	13
11061	1891743	13
11081	1891745	13
11310	1891746	13
11311	1891747	13
11312	1891748	13
11313	1891749	13
11330	1891750	13
11331	1891751	13
11332	1891752	13
11333	1891753	13

Artikelnr.	E-nr.	Sida
11511	1891754	13
11512	1891755	13
11531	1891756	13
11532	1891757	13
13101		6
13102		6
13105		6
13106		6
13111		6
13112	2418026	6
13201		6
13202		6
13203		6
13204		6
13205		6
13206		6
13210		6
13211		6
13212	2418027	6
13215		6
13216		6
13217		6
13218		6
13219		6
13223		6
13224		6
13225	2418028	6
13510	2418029	6
13520	2418030	6
13522	2418031	6
13523	2418032	6
14101		7
14102		7
14105		7
14106		7
14111		7
14112	2418033	7
14201		7
14202		7
14203		7
14204		7
14205		7
14206		7
14210		7
14211		7
14212	2418034	7
14215		7
14216		7
14217		7
14218		7
14219		7
14223		7
14224		7
14225	2418035	7
14510	2418036	7
14520	2418037	7
14522	2418038	7
14523	2418039	7
17002	2405227	13
17006	2405228	13
17014	2405229	13
20970		9
21241		9
27001	2418040	4
27002		4
27004	2418041	4
27005	2418042	4
27006		4
27008	2418043	4
41000	2418044	4
41404		11
75001		12
75006		12
75011		12
75016		12
75021		12
75026		12
75031		12
75036		12
75041		12
75046		12
75053		12
75058		12
75063		12
75068		12
75073		12
75078		12
75091		12
75096		12
75101		12
75106		12
75111		12
75116		12
75121		12
75126		12
75131		12
75136		12
75172		12
75173		12
75174		12
75201		12
75206		12
75211		12
75216		12
75221		12
75226		12
75231		12
75236		12
75241		12
75246		12
75251		12
75256		12
75271		12
75276		12

Artikelnr.	E-nr.	Sida
75311		12
75316		12
75321		12
75326		12
75331		12
75336		12
75389		12
75398		12
75437		12
75441		12
75448		12
920003	2466455	16
920009	2466456	16
920015	2466457	16
930013	2466458	16
930021	2466459	17
930022	2466460	17
930027	2466461	17
940002	2466462	16
940005	2466463	16
940008	2466464	17
940010	2466465	16
940014	2466466	17
940027	2466467	13
950004	2466468	17
950007	2466469	16
950009	2466470	17
950013	2466471	17

Kontakt Sverige:

Matthew Wise
Country Manager Sweden & Norway

Tullvaktsvägen 2
115 56 STOCKHOLM
SWEDEN

Phone: +46 722 24 14 61
Fax: +49 2723 41-49891
matthew.wise@mennekes.de
www.MENNEKES.com

MENNEKES

Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Aloys-Mennekes-Str. 1
57399 KIRCHHUNDEM
GERMANY

Phone: + 49 2723 41-1
Fax: + 49 2723 41-214
info@MENNEKES.de
www.MENNEKES.com



1015800DS4T12.18.V

Ämne ändrats.
Inget ansvar för felavtryck.