

## Panelmonterat uttag

Art.nr 1276




- skruvplintar
- fläns: 75 x 75 mm
- avstånd mellan fästhål: 60 x 60 mm
- rak
- även lämplig för installation i kabelkanaler och -pelare

## Tekniska data

Ampere	32 A
Poler	5 p
Volt	400 V
Klockposition	6 h
Hertz	50-60 Hz
Anslutningsteknologi	skruvkontakt
Kontakt	standard
Skyddstyp	IP44
Fläns	75x75 mm
Fästhål	60x60 mm
Vikt	232 g
Intyg om överensstämmelse	VDE, EAC

## Mått



Drawing 1 MB 360	Amp. Poles	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	75	75	75	75	75	75
	b	75	75	75	75	75	75
	c	53	53	55	64	64	64
	d	60	60	60	60	60	60
	e	60	60	60	60	60	60
	f	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
	g	8	8	8	8	8	8
	g.1	2	2	2	2	2	2
	h	75	80	85	89	89	95
	h1		6	9	11	11	12
	k	31	32	32	39	39	17
	l	43	52	54	58	58	54
Terminal for cond. cross section (mm <sup>2</sup> ) min.-max.		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
		-4	-4	-4	-10	-10	-10