

## Väggmonterat uttag

Art.nr 1421




- skruvplintar
- lämplig för genomdragning
- intern fastsättning
- en kabelgång i toppen, två blindgångar (kan skäras ut) i botten
- höljets bas kan vridas 180°

## Tekniska data

Ampere	32 A
Poler	3 p
Volt	230 V
Klockposition	6 h
Hertz	50-60 Hz
Anslutningsteknologi	skruvkontakt
Kontakt	standard
Skyddstyp	IP44
Vikt	346 g
Intyg om överensstämmelse	VDE, EAC, CQC

## Mått



Drawing 1 MB 43	Amp. Poles	16		32		
		4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	128	128	128	128	128
	b	84	84	84	84	84
	c	122	124	136	136	138
	d	11	11	11	11	11
	e	68	68	68	68	68
	f	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3
	g	4	4	4	4	4
	h	144	145	158	158	160
	M	25	25	32	32	32
	M*	2x25 (blind) to be cut out		2x25 (blind) to be cut out		
	Max. cable diam. (mm)	18	18	18/25	18/25	18/25
	Terminal for cond. cross section (mm <sup>2</sup> ) min.-max.	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
		-4	-4	-10	-10	-10