

Skarvuttag PowerTOP® Xtra R med ErgoCONTACT®

Art.nr 14562




- skruvplint **ErgoCONTACT®**
- **X-CONTACT®**
- ergonomiskt hölje med greppvänliga områden
- med mycket värmebeständig kontakthållare
- nickelpläterade kontakter
- gummerad kabelgenomföring med tätning
- dragavlastning och kabelknäckskydd
- hölje med gänglås och säkerhetsspärr
- område för självhäftande etiketter
- PowerTOP Xtra R skarvuttag ersätter PowerTOP® skarvuttag 3963

Tekniska data

Ampere	16 A
Poler	5 p
Volt	230 V
Klockposition	9 h
Hertz	50-60 Hz
Anslutningsteknologi	skruvanslutningsteknik ErgoCONTACT®
Kontakt	nickelpläterade kontakter, X-CONTACT®, mycket värmebeständig kontakthållare
Skyddstyp	IP54
Vikt	215 g
Intyg om överensstämmelse	VDE, EAC

Mått



Drawing 3 MB 79	Amp. Poles	16		32
		3	5	5
Dim. in mm	a	166	174	209
	b	57	69	80
	h	83	98	108
	y	15	17.2	24.7
Terminal for cond. cross		1	1	2.5
section (mm ²) min.-max.		-2.5	-2.5	-6