

## Skarvuttag PowerTOP® Xtra R med ErgoCONTACT®

Art.nr 14600




- skruvplint **ErgoCONTACT®**
- **X-CONTACT®**
- ergonomiskt hölje med greppvänliga områden
- mycket värmebeständig kontakthållare
- nickelpläterade kontakter
- gummerad kabelgenomföring med tätning
- dragavlastning och kabelknäckskydd
- hölje med gänglås och säkerhetsspärr
- område för självhäftande etiketter

### Tekniska data

Ampere	16 A
Poler	5 p
Volt	400-440 V
Klockposition	11 h
Hertz	50-60 Hz
Anslutningsteknologi	skruvanslutningsteknik ErgoCONTACT®
Kontakt	nickelpläterade kontakter, X-CONTACT®, mycket värmebeständig kontakthållare
Skyddstyp	IP54
Vikt	215 g
Intyg om överensstämmelse	VDE, EAC

### Mått



Drawing 3 MB 79	Amp. Poles	16		32
		3	5	5
Dim. in mm	a	166	174	209
	b	57	69	80
	h	83	98	108
	y	15	17.2	24.7
Terminal for cond. cross		1	1	2.5
section (mm <sup>2</sup> ) min.-max.		-2.5	-2.5	-6