

Skarvuttag PowerTOP® Xtra R med ErgoCONTACT®

Art.nr 14601




- skruvplint ErgoCONTACT®
- X-CONTACT®
- ergonomiskt hölje med greppvänliga områden
- mycket värmebeständig kontakthållare
- nickelpläterade kontakter
- gummerad kabelgenomföring med tätning
- dragavlastning och kabelknäckskydd
- hölje med gänglös och säkerhetsspärr
- område för självhäftande etiketter

Tekniska data

| | |
|---------------------------|---|
| Ampere | 16 A |
| Poler | 5 p |
| Volt | Isolating transformer |
| Klockposition | 12 h |
| Anslutningsteknologi | skruvanslutningsteknik ErgoCONTACT® |
| Kontakt | nickelpläterade kontakter, X-CONTACT®, mycket värmebeständig kontakthållare |
| Skyddstyp | IP54 |
| Vikt | 215 g |
| Intyg om överensstämmelse | VDE, EAC |

Mått



| Drawing 3 MB 79 | Amp. Poles | 16 | | 32 |
|--------------------------------------|---------------|------|------|------|
| | | 3 | 5 | 5 |
| Dim. in mm | a | 166 | 174 | 209 |
| | b | 57 | 69 | 80 |
| | h | 83 | 98 | 108 |
| | y | 15 | 17.2 | 24.7 |
| Terminal for cond. cross | | 1 | 1 | 2.5 |
| section (mm ²) min.-max. | | -2.5 | -2.5 | -6 |