

Panelmonterat uttag med TwinCONTACT

Art.nr 1701




- skruvfria fjäderplintar
- lämplig för genomdragning
- 20° lutning

Tekniska data

Ampere	16 A
Poler	3 p
Volt	230 V
Klockposition	6 h
Hertz	50-60 Hz
Anslutningsteknologi	skruvlös – TwinCONTACT
Kontakt	standard
Skyddstyp	IP67
Fläns	73.5x64 mm
Fästhål	60x52 mm
Lutning	20 °
Vikt	120 g
Intyg om överensstämmelse	VDE, EAC, CQC

Mått



Drawing 1 MB 466	Amp. Poles	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	73.5	100	100	100	100	100
	b	64	92	92	92	92	92
	c	52	60	62	66	66	66
	d	60	85	85	85	85	85
	e	52	77	77	77	77	77
	f	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
	g	7	8	8	8	8	8
	g-1	2	2	2	2	2	2
	h	84	100	106	109	109	113
	k	31	31	31	44	44	54
	l	52	55	65	70	70	73
	l1	60	63	72	82	82	85
	Terminal for cond. cross section (mm ²) min.-max.	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
		-4	-4	-4	-6	-6	-6