

Väggmonterat uttag

Art.nr 20235A




- skruvplintar
- med mycket värmebeständig kontakthållare
- nickelpläterade kontakter
- intern fastsättning
- höljets bas kan vridas 180°

Tekniska data

Ampere	16 A
Poler	5 p
Volt	400 V
Klockposition	6 h
Hertz	50-60 Hz
Anslutningsteknologi	skruvkontakt
Kontakt	mycket värmebeständig kontakthållare, nickelpläterade kontakter
Skyddstyp	IP44
Vikt	297 g
Intyg om överensstämmelse	EAC

Mått



1 MB 209 1 MB 43	Amp. Poles	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	87	128	128	128	128	128
	b	64	84	84	84	84	84
	c	99	122	124	136	136	138
	d	40	11	11	11	11	11
	e	50	68	68	68	68	68
	f	4.5	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3
	g	4	4	4	4	4	4
	h	115	144	145	158	158	160
	M	20	25	25	32	32	32
	M*	M 20 2xM25 (blind) to be cut out			2xM25 (blind) to be cut out		
	Max. cable diam. (mm)	15	18	18	18/25	18/25	18/25
	Terminal for cond. cross section (mm ²) min.-max.	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
		-4	-4	-4	-10	-10	-10