

Panelmonterat uttag TwinCONTACT

Art.nr 3473




- skruvfria fjäderplintar
- lämplig för genomdragning
- 20° lutning
- 32 A uttagen är konstruerade för tillägg av en extra kontaktbrytare

Tekniska data

Ampere	16 A
Poler	5 p
Volt	400 V
Klockposition	6 h
Hertz	50-60 Hz
Anslutningsteknologi	skruvlös – TwinCONTACT
Kontakt	standard
Skyddstyp	IP44
Fläns	100x92 mm
Fästhål	85x77 mm
Lutning	20 °
Vikt	175 g
Intyg om överensstämmelse	VDE, EAC, CQC

Mått



Drawing 1 MB 465 Dim. in mm	Amp. Poles	16			32		
		3	4	5	3	4	5
a		73.5	100	100	100	100	100
b		64	92	92	92	92	92
c		52	58	58	61	61	60
d		60	85	85	85	85	85
e		52	77	77	77	77	77
f		5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
g		7	8	8	8	8	8
g-1		2	2	2	2	2	2
h		79	100	100	103	103	105
k		31	31	31	44	44	54
l		52	55	65	70	70	73
l1		60	63	72	82	82	85
Terminal for cond. cross section (mm ²) min.-max.		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
		-4	-4	-4	-6	-6	-6