

Väggmonterat uttag med TwinCONTACT

Art.nr 419




- skruvfria fjäderplintar
- lämplig för genomdragning
- intern fastsättning
- höljets bas kan vridas 180°
- uttagen är konstruerade för tillägg av en extra kontaktbrytare

Tekniska data

Ampere	16 A
Poler	5 p
Volt	400 V
Klockposition	6 h
Hertz	50-60 Hz
Anslutningsteknologi	skruvlös – TwinCONTACT
Kontakt	standard
Skyddstyp	IP44
Vikt	285 g
Intyg om överensstämmelse	VDE, EAC, CQC

Mått



Drawing 1 MB 43	Amp. Poles	16		32		
		4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	128	128	128	128	128
	b	84	84	84	84	84
	c	122	124	136	136	138
	d	11	11	11	11	11
	e	68	68	68	68	68
	f	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3
	g	4	4	4	4	4
	h	144	145	158	158	160
	M	25	25	32	32	32
	M*	2x25 (blind) to be cut out		2x25 (blind) to be cut out		
	Max. cable diam. (mm)	18	18	18/25	18/25	18/25
	Terminal for cond. cross section (mm ²) min.-max.	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
		-4	-4	-10	-10	-10