

## Väggmonterat uttag

Art.nr 5946A




- skruvplintar
- mycket värmebeständig kontakthållare
- nickelpläterade kontakter
- kopplad
- mekanisk DUO-spärr och DIN-skena
- uttag kan låsas med hänglås

## Tekniska data

Ampere	32 A
Poler	4 p
Volt	400-440 V
Klockposition	3 h
Hertz	50-60 Hz
Anslutningsteknologi	skruvkontakt
Kontakt	nickelpläterade kontakter, mycket värmebeständig kontakthållare
Skyddstyp	IP67
Kapslingsmaterial	plast
Vikt	2102 g
Intyg om överensstämmelse	EAC, CQC

## Mått



Drawing 1 MB 181	Amp. Poles	16			32	
		3	4	5	4	5
Dim. in mm	a	364	364	364	364	364
	b	134	134	134	134	134
	c	160	162	163	168	168
	d	347	347	347	347	347
	e	117	117	117	117	117
	f	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3
	g	8	8	8	8	8
	h	391	395	398	408	411
	M	32/40	32/40	32/40	32/40	32/40
	M*	2x32	2x32	2x32	2x32	2x32
	Max. cable diam. (mm)	27	27	27	27	27
	Terminal for cond. cross section (mm <sup>2</sup> ) min.-max.	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5
		-4	-4	-4	-10	-10