

Väggmonterat uttag

Art.nr 7249




- skruvplintar
- kopplad
- mekanisk DUO-spärr
- säkrade med jordfelsbrytare (0,03 A)
- andra läckströmmar på begäran
- uttag kan låsas med hänglås

Tekniska data

Ampere	32 A
Poler	5 p
Volt	400 V
Klockposition	6 h
Hertz	50-60 Hz
Anslutningsteknologi	skruvkontakt
Kontakt	standard
Skyddstyp	IP67
Kapslingsmaterial	plast
Vikt	2416 g
Intyg om överensstämmelse	EAC

Mått



Drawing	Amp.	16			32		63	
		Poles			4	5	4	5
1 MB 181/620								
Dim. in mm	a	364	364	364	364	364	460	460
	b	134	134	134	134	134	180	180
	c	160	162	163	168	168	202	202
	d	347	347	347	347	347	440	440
	e	117	117	117	117	117	160	160
	f	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	8.1	8.1
	g	8	8	8	8	8	8	8
	h	391	395	398	408	411	505	505
	M	32/40	32/40	32/40	32/40	32/40	40	40
	M*	2x32	2x32	2x32	2x32	2x32	2x40	2x40
Max. cable diam. (mm)		27	27	27	27	27	27	27
Terminal for cond. cross section (mm ²) min.-max.		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	6	6
		-4	-4	-4	-10	-10	-25	-25