


Apparatuttag, stickpropp för montering på maskiner

Art.nr 752




- skruvplintar
- med mycket värmebeständig kontakthållare
- nickelpläterade kontakter

Tekniska data

| | |
|---------------------------|---|
| Ampere | 32 A |
| Poler | 7 p |
| Volt | 400 V |
| Klockposition | 6 h |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Anslutningsteknologi | skruvkontakt |
| Kontakt | nickelpläterade kontakter, mycket värmebeständig kontakthållare |
| Skyddstyp | IP44 |
| Vikt | 282 g |
| Intyg om överensstämmelse | EAC, CQC |

Mått



| Drawing | Amp. | 16 | 32 |
|--------------------------------------|-------|------|-----|
| 2 MB 71 | Poles | 7 | 7 |
| Dim. in mm | a | 85 | 75 |
| | b | 85 | 90 |
| | c | 79 | 90 |
| | d | 64 | 45 |
| | d1 | 10 | 13 |
| | e | 64 | 78 |
| | f | 5.5 | 5.5 |
| | g- | 6 | 6 |
| | g.1 | 2 | 2 |
| | h | 129 | 138 |
| Terminal for cond. cross | | 1 | 2.5 |
| section (mm ²) min.-max. | | -2.5 | -6 |