


Panelmonterade intag

Art.nr 826



- skruvplintar
- nickelpläterade kontakter
- en fästklack som håller gängjärnslocket måste tillhandahållas av kunden för att säkerställa tillfredsställande spärr

Tekniska data

Ampere	16 A
Poler	3 p
Volt	230 V
Klockposition	6 h
Hertz	50-60 Hz
Anslutningsteknologi	skruvkontakt
Kontakt	nickelpläterade kontakter
Skyddstyp	IP67
Vikt	170 g
Intyg om överensstämmelse	EAC, CQC, VDE (ÜG)

Mått



Drawing 2 MB 187/2	Amp. Poles	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	85.7	85.7	85.7	85.7	85.7	85.7
	b	85.7	85.7	85.7	85.7	85.7	85.7
	c	72	72	72	90	90	90
	d	69.5	69.5	69.5	69.5	69.5	69.5
	e	69.5	69.5	69.5	69.5	69.5	69.5
	f	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
	g	11	11	11	11	11	11
	g.1	2	2	2	2	2	2
	l	32	36	47	47	47	47
	s	71	79	89	94	94	102
Terminal for cond. cross section (mm ²) min.-max.		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
		-4	-4	-4	-10	-10	-10