

## DELTA-BOX Art.nr 92915





- förberedd för installation
- med intern dragavlastning och upphängningskrok
- hölje och insats tillverkade av [AMAPLAST](#)

### Tekniska data

|                           |   |
|---------------------------|---|
| CEE 16 A, 5 p, 400 V      | 1   |
| SCHUKO®                   | 2   |
| Connection / feeder cable | • för en kabel upp till 5 x 6 mm <sup>2</sup> |
| Skyddstyp                 | IP44  |
| Slutare                   | false   |
| Kapslingsmaterial         | plast   |
| Vikt                      | 792 g   |
| Intyg om överensstämmelse | EAC, CQC                                      |

### Mått



| Pos. | Receptacles          | IP-degrees | Dim.         |
|------|----------------------|------------|--------------|
| a    |                      |            | 114.0 mm     |
| a1   | SCHUKO®, 16 A, 230 V | IP 44      | max. 30.0 mm |
| a1   | CEE 16 A, 3 p, 230 V | IP 44      | 52.7 mm      |
| a1   | CEE 16 A, 5 p, 400 V | IP 44      | 50.5 mm      |
| a1   | CEE 32 A, 5 p, 400 V | IP 44      | 64.0 mm      |
| a2   |                      |            | 30.0 mm      |
| b    |                      |            | 160.0 mm     |
| b1   | SCHUKO®, 16 A, 230 V | IP 44      | max. 18.0 mm |
| b1   | CEE 16 A, 3 p, 230 V | IP 44      | 42.0 mm      |
| b1   | CEE 16 A, 5 p, 400 V | IP 44      | 40.0 mm      |
| b1   | CEE 32 A, 5 p, 400 V | IP 44      | 53.2 mm      |
| c    |                      |            | 133.0 mm     |
| d    |                      |            | 97.0 mm      |
| y    |                      |            | 17.0 mm      |