


DELTA-BOX Art.nr 92917





- förberedd för installation
- med intern dragavlastning och upphängningskrok
- hölje och insats tillverkade av [AMAPLAST](#)

Tekniska data

CEE 16 A, 5 p, 400 V	3
Connection / feeder cable	• för en kabel upp till 5 x 6 mm ²
Skyddstyp	IP44
Slutare	false
Kapslingsmaterial	plast
Vikt	1019 g
Intyg om överensstämmelse	EAC, CQC

Mått



3 MB 44	Pos.	Receptacles	IP-degrees	Dim.
	a			114.0 mm
	a1	SCHUKO®, 16 A, 230 V	IP 44	max. 30.0 mm
	a1	CEE 16 A, 3 p, 230 V	IP 44	52.7 mm
	a1	CEE 16 A, 5 p, 400 V	IP 44	50.5 mm
	a1	CEE 32 A, 5 p, 400 V	IP 44	64.0 mm
	a2			30.0 mm
	b			160.0 mm
	b1	SCHUKO®, 16 A, 230 V	IP 44	max. 18.0 mm
	b1	CEE 16 A, 3 p, 230 V	IP 44	42.0 mm
	b1	CEE 16 A, 5 p, 400 V	IP 44	40.0 mm
	b1	CEE 32 A, 5 p, 400 V	IP 44	53.2 mm
	c			133.0 mm
	d			97.0 mm
	y			17.0 mm