

AMAXX®-uttagskombination

Art.nr 930027



- hög kemikaliebeständighet
- med mycket värmebeständig kontakthållare och nickelpläterade kontakter
- förberedd för installation
- Oberteil fehgrau RAL 7000
- höljet har gångjärn på sidan
- säkring bakom ett transparent lock

Tekniska data

CEE 16 A, 5 p, 400 V	1
SCHUKO®	3
Fusing	<ul style="list-style-type: none"> • 1 RCD 40 A, 4 p, 0,03 A • 1 MCB 16 A, 3 p, C • 3 MCB's 16 A, 1 p, C
Försäkring max.	100 A
InA	27 A
RDF	0.85
Connection / feeder cable	• för två kablar upp till 5 x 25 mm ²
Skyddstyp	IP67
Slutare	false
Kapslingsmaterial	Plast, hög kemikaliebeständighet
Vikt	5580 g
Höjd	390 mm
Bredd	225 mm
Intyg om överensstämmelse	EAC

Mått



Drawing 1 MB 522

Depth dimensions at various fittings.

Receptacles	Degrees	Depth
SCHUKO®16A, 230 V	IP 44	175 mm
	IP 67	194 mm
CEE 16A, 3p, 230V	IP 44	204 mm
	IP 67	205 mm
CEE 16A, 5p, 400V	IP 44	209 mm
	IP 67	213 mm
CEE 32A, 5p, 400V	IP 44	221 mm
	IP 67	227 mm
CEE 63A, 5p, 400V	IP 44	248 mm
	IP 67	248 mm

Cable entries: closed for cut out. 2 x M 40 each on top and bottom, 2 x M 20 each on top and bottom for cut out.