

Väggmonterat uttag

Art.nr 9342



- skruvplintar
- [hög kemikaliebeständighet](#)
- med två externa fästpunkter
- höljets bas kan vridas 180°
- uttagen är konstruerade för tillägg av en extra kontaktbrytare

Tekniska data

Ampere	16 A
Poler	5 p
Volt	400 V
Klockposition	6 h
Hertz	50-60 Hz
Anslutningsteknologi	skruvkontakt
Kontakt	standard
Skyddstyp	IP67
Vikt	407 g
Intyg om överensstämmelse	VDE, EAC, CQC

Mått



Drawing 1 MB 622	Amp. Poles	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	100	100	100	100	100	100
	b	101	101	101	109	109	109
	c	117	125	131	157	157	160
	d	50	50	50	50	50	50
	e	84	84	84	92	92	92
	f1	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3
	f2	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3
	g	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5
	h	131	131	132	148	148	148
	i	24.7	24.7	24.7	27.5	27.5	27.5
	M	25 (optional M20)			32 (optional M25)		
	M*	2x25 (blind) to be cut out			2x25 (blind) to be cut out		
Max. cable diam. (mm)		18 (M25) and 15 (M20)			25 (M32) and 18 (M25)		
Terminal for cond. cross section (mm ²) min.-max.		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
		-4	-4	-4	-6	-6	-6