

AMAXX®-uttagskombination

Art.nr 940005




- förberedd för installation
- höljet har gångjärn på sidan
- hölje och insats tillverkade av [AMAPLAST](#)
- säkring bakom ett transparent lock

Tekniska data

CEE 32 A, 5 p, 400 V	1
CEE 16 A, 5 p, 400 V	1
SCHUKO®	3
Fusing	<ul style="list-style-type: none"> • 1 RCD 40 A, 4 p, 0,03 A • 1 MCB 32 A, 3 p, C • 1 MCB 16 A, 3 p, C • 3 MCB's 16 A, 1 p, C
Försäkring max.	40 A
InA	38 A
RDF	0.6
Connection / feeder cable	för två kablar upp till 5 x 25 mm ²
Skyddstyp	IP44
Slutare	false
Kapslingsmaterial	plast
Vikt	7240 g
Höjd	520 mm
Bredd	225 mm

Mått



Drawing 1 MB 523

Depth dimensions at various fittings.

Receptacles	Degrees	Depth
SCHUKO® 16A, 230 V	IP 44	186 mm
	IP 67	208 mm
CEE 16A, 3p, 230V	IP 44	216 mm
	IP 67	220 mm
CEE 16A, 5p, 400V	IP 44	222 mm
	IP 67	226 mm
CEE 32A, 5p, 400V	IP 44	231 mm
	IP 67	236 mm
CEE 63A, 5p, 400V	IP 44	260 mm
	IP 67	260 mm

Cable entries: closed for cut out. 2 x M 40 each on top and bottom, 2 x M 20 each on top and bottom for cut out.