

## Stickpropp PowerTOP® Xtra S med SafeCONTACT

Art.nr 13523




- skruvfri, med IDC-koppling SafeCONTACT
- ergonomiskt hölje med greppvänliga områden
- gummerad kabelgenomföring med tätning
- dragavlastning och kabelknäckskydd
- hölje med gänglås och säkerhetsspärr
- område för självhäftande etiketter
- PowerTOP® Xtra S stickpropp ersätter StarTOP® stickpropp 34

### Tekniska data

Ampere	32 A
Poler	5 p
Volt	400 V
Klockposition	6 h
Hertz	50-60 Hz
Anslutningsteknologi	skärklämmor – SafeCONTACT
Kontakt	standard
Skyddstyp	IP54
Vikt	394 g
Intyg om överensstämmelse	VDE, EAC, CQC

### Mått



Drawing	Amp.	16			32		
		Poles			Poles		
2 MB 253		3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	154	163	163	196	196	196
	b	55	68	68	78	78	78
	h	58	70	74	81	81	86
	n	118	126	126	151	151	151
y min. from		7	8	8	10.5	10.5	13.5
to max. mm		-13	-15.5	-15.5	-18	-18	-20
Terminal for cond. cross		1	1	1	-2.5	-2.5	-2.5
section (mm <sup>2</sup> ) min.-max.		-2.5	-2.5	-2.5	-6	-6	-6