

Skarvuttag PowerTOP® Xtra S med SafeCONTACT

Art.nr 14523




- skruvfri, med IDC-koppling SafeCONTACT
- **X-CONTACT®**
- ergonomiskt hölje med greppvänliga områden
- gummerad kabelförskruvning med tätning
- dragavlastning och kabelknäckskydd
- hölje med gänglås och säkerhetsspärr
- område för självhäftande etiketter
- PowerTOP® Xtra S skarvuttag ersätter StarTOP® skarvuttag 36

Tekniska data

Ampere	32 A
Poler	5 p
Volt	400 V
Klockposition	6 h
Hertz	50-60 Hz
Anslutningsteknologi	skärklämmor – SafeCONTACT
Kontakt	X-CONTACT®
Skyddstyp	IP54
Vikt	455 g
Intyg om överensstämmelse	VDE, EAC, CQC

Mått



Drawing	Amp.	16			32		
		Poles			3	4	5
3 MB 79							
Dim. in mm	a	165	177	174	211	211	209
	b	55	68	69	78	78	80
	h	72	93	98	100	100	108
y min. from		7	8	8	10.5	10.5	13.5
to max. mm		-13	-15.5	-15.5	-18	-18	-20
Terminal for cond. cross		1	1	1	2.5	2.5	2.5
section (mm ²) min.-max.		-2.5	-2.5	-2.5	-6	-6	-6