

AMAXX®-uttagskombination

Art.nr 950030




- förberedd för installation
- höljet har gångjärn på sidan
- hölje och insats tillverkade av AMAPLAST
- säkring bakom ett transparent lock

Tekniska data

CEE 32 A, 5 p, 400 V	1
CEE 16 A, 5 p, 400 V	2
SCHUKO®	3
Fusing	<ul style="list-style-type: none"> • 1 RCD 63 A, 4 p, 0.03 A • 1 MCB 32 A, 3 p, C • 2 MCB's 16 A, 3 p, C • 3 MCB's 16 A, 1 p, C
Försäkring max.	63 A
InA	48 A
RDF	0.6
Connection / feeder cable	<ul style="list-style-type: none"> • för 2 kablar upp till 5 x 25 mm²
Skyddstyp	IP67
Slutare	false
Kapslingsmaterial	plast
Vikt	8970 g
Höjd	650 mm
Bredd	225 mm

Mått



Drawing 1 MB 540

Depth dimensions at various fittings.

Receptacles	Degrees	Depth
SCHUKO® 16A, 230 V	IP 44	186 mm
	IP 67	208 mm
CEE 16A, 3p, 230V	IP 44	216 mm
	IP 67	220 mm
CEE 16A, 5p, 400V	IP 44	222 mm
	IP 67	226 mm
CEE 32A, 5p, 400V	IP 44	231 mm
	IP 67	236 mm
CEE 63A, 5p, 400V	IP 44	260 mm
	IP 67	260 mm

Cable entries: closed for cut out. 2 x M 40 each on top and bottom, 2 x M 20 each on top and bottom for cut out.