

Panelmonterat uttag TM

Art.nr 24840




- skruvplintar
- med mycket värmebeständig kontakthållare
- nickelpläterade kontakter
- 20° lutning
- (form BS)

Tekniska data

Ampere	63 A
Poler	5 p
Volt	400 V
Klockposition	6 h
Hertz	50-60 Hz
Anslutningsteknologi	skruvkontakt
Kontakt	mycket värmebeständig kontakthållare, nickelpläterade kontakter, X-CONTACT®
Skyddstyp	IP67
Fläns	114x114 mm
Fästhål	90x90 mm
Lutning	20 °
Vikt	680 g
Intyg om överensstämmelse	EAC

Mått



Drawing 1MB474	Amp. Pole	16		32		63
		3	5	3	5	3/4/5
Dim. in mm	a	85	85	85	85	114
	b	85	85	85	85	114
	c	66	65	67	78	98
	d	70	70	70	70	90
	e	70	70	70	70	90
	f	5.5	5.5	5.5	5.5	6.5
	g	8	8	8	8	12
	g.1	2	2	2	2	2
	h	89	97	101	108	135
	i	70	87	94	101	113
	k	40	35	54	43	62
	l min.	57	70	78	78	92
	l max.	78	78	78	78	105
	o	20	20	20	20	15
Terminal for cond. cross section (mm ²) min.-max.		1.5 1.5	2.5 2.5	2.5 2.5	2.5 2.5	6 -25